



## بررسی تأثیر روش تولید فیلم (کامپوزیت یا دولایه) و نسبت بیوپلیمرها بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی فیلم فعال کیتوزان - ایزوله پروتئین آب پنیر به روش سطح پاسخ

\* خورشید حسین زاده<sup>۱</sup>، اصغر خسروشاهی اصل<sup>۲</sup>، محمد علیزاده خالد آباد<sup>۲</sup>، هادی الماسی<sup>۳\*</sup>

۱- دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه.

۲- استاد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه.

۳- دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه ارومیه.

### چکیده

### اطلاعات مقاله

تاریخ های مقاله :

تاریخ دریافت: ۹۹/۰۸/۰۱

تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۹/۲۲

### کلمات کلیدی:

فیلم زیست تخریب پذیر،  
کامپوزیت،  
لامیناسیون،  
ریزساختار،  
خواص مکانیکی،  
بهینه سازی.

هدف از این تحقیق بررسی امکان تهیه فیلم های کامپوزیت و دولایه کیتوزان و ایزوله پروتئین آب پنیر (WPI) حاوی اسانس زیره و نانوفیبر کیتوزان و بررسی خواص آنها بود. امکان تولید فیلم کامپوزیت با کاهش pH ایزوله پروتئین به پایین تر از pH ایزوالتربیک فراهم شد. فیلم دولایه نیز با بکارگیری محلول WPI بر روی سطح فیلم خشک شده کیتوزان حاصل شد. مقادیر ترکیب فعال و نانوپرکننده ثابت بود (۱۲۵ mg/100ml) و تأثیر نسبت کیتوزان به WPI و نوع فیلم (لامینه یا کامپوزیت) با استفاده از روش سطح پاسخ بر روی خواص فیلم بررسی شد. پارامترهای مربوط به رنگ، زاویه تماس آب، جذب رطوبت، حلالت، نفوذپذیری به بخار آب و خواص مکانیکی فیلم ها بررسی شد. با استفاده از روش تابع مطلوبیت و بر اساس نتایج بدست آمده، فرمولاسیون بهینه فیلم های کامپوزیت (۶۵,۱۵) درصد WPI و ۳۴,۸۵ درصد کیتوزان) و دو لایه (۴۹,۰۱ درصد و ۵۰,۹۹ درصد کیتوزان) بدست آمد. آنالیز ریزساختار فیلم های بهینه با استفاده از تیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (FTIR)، میکروسکوپ الکترونی روبشی نشر میدانی (FE-SEM) و پراش اشعه ایکس (XRD) انجام شد. نتایج FE-SEM نشان داد در فیلم کامپوزیت با وجود ساختار ناهمگن، ناسازگاری بین دو پلیمر ایجاد نشد و همچنین در فیلم دو لایه اتصال خوبی بین دو لایه بوجود آمد. نتایج XRD نشان داد فیلم کامپوزیت ساختار نیمه کریستالی دارد و اختلاف معنی داری بین شدت پیک ها و خواص کریستالی فیلم کامپوزیت و دو لایه وجود ندارد. در نتایج FTIR اختلاف کمی بین طیف دو نوع فیلم مشاهده شد. نتایج بررسی فیلم های بهینه نشان داد، خصوصیات فیلم کامپوزیت در مقایسه با فیلم دو لایه مطابقت بیشتری با مدل پیش بینی شده دارد. اما فیلم لامینه از خصوصیات مورفو لوژیکی بهتر و پتانسیل کاربرد بیشتر در بسته بندی یا مواد غذایی برخوردار بود و برای نگهداری محصولات غذایی مختلف پیشنهاد گردید.

DOI: 10.52547/fsct.18.04.05

\* مسئول مکاتبات:  
h.almasi@urmia.ac.ir

آنٹی اکسیدانی و ضد میکروب را افزایش می‌دهد بلکه نفوذپذیری به بخار آب را نیز کاهش می‌دهد. زیره سبز گیاهی یکساله معطر، دیپلورید و گرده افسان از خانواده اپیچه<sup>۲</sup> می‌باشد [۶]. این گیاه در مواد غذایی، عطرها و داروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. زیره در هند، چین، عربستان، ایران و کشورهای مجاور دریای مدیترانه کشت می‌شود. دانه‌های زیره حاوی روغن‌های فرار (۵ درصد)، چربی (۲۲ درصد)، پروتئین (۱۰ درصد)، فیبر (۱۱ درصد) و اسیدهای آمینه آزاد می‌باشند. انسانس زیره سبز ویژگی‌های بیولوژیکی مهمی مانند ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی دارد. کومین آلدید<sup>۳</sup> یکی از ترکیبات فرار عمدۀ زیره می‌باشد که خواص ضد میکروب و ضد قارچی دارد [۷].

فیلم‌های کیتوزان به دلیل طبیعت آبدوست خود خواص ممانعت کنندگی ضعیفی در برابر رطوبت دارند. همان طور که ذکر شد، یکی از راههایی کاهش انتقال آب از فیلم‌های بیوپلیمری و بهبود نفوذپذیری به بخار آب استفاده از ذرات نانو در ماتریس فیلم و تولید فیلم‌های نانوکامپوزیت می‌باشد. بیونانوکامپوزیت‌ها خواص مکانیکی و فیزیکی تقویت شده و بهتری نسبت به فیلم‌های تک پلیمری یا کامپوزیت معمولی دارند [۸]. استفاده از تقویت کننده‌های با ابعاد نانو مانند نانو فیبر سلولز<sup>۴</sup> [۹]، ذرات نانو نقره<sup>۵</sup> [۱۰]، نانوذرات اکسید روی<sup>۶</sup> [۱۱] و نانو لوله‌های کربن<sup>۷</sup> [۱۲] در ترکیب فیلم کیتوزان مورد بررسی قرار گرفته و اثر آنها روی بهبود خواص فیلم اثبات شده است. نانو فیبر کیتوزان ساختار بسیاریکنواختی دارد و قطر آنها ۱۰ الی ۲۰ نانومتر می‌باشد و به دلیل اندازه زیر میکرونی و نسبت سطح به حجم بالا، پخش پذیری بسیار خوبی در آب از خود نشان می‌دهند. کاربردهای مختلف نانوفیبر کیتوزان در زمینه داروسازی بسیار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. اما استفاده از این نانو ذرات در ماتریکس کیتوزان به ندرت بررسی و گزارش شده است.

یکی از روش‌های مرسوم تقویت خواص فیلم‌های بیوپلیمری، اختلاط آنها با یکدیگر می‌باشد. کیتوزان با خواص کاتیونی تمایل زیادی برای باند شدن با ترکیبات با بار منفی مانند پروتئین‌ها دارد. بسیاری از بیوفیلم‌ها از ترکیب پروتئین‌ها (مانند پروتئین آب پنیر، کازائینات، ژلاتین، ژلاتینات) و پلی‌ساقاریدها

## ۱- مقدمه

تحقیقات زیادی در جهت کاهش اثرات مخرب ضایعات پلاستیکی از طریق جایگزین کردن این مواد با منابع تجدید پذیر انجام شده است. در این میان بسته‌بندی بر پایه بیوپلیمرها بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند و یکی از زمینه‌های تحقیقات جدید در علم پلیمر به شمار می‌روند [۱]. بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر به طور معمول از پروتئین‌ها، پلی‌ساقاریدها و لیپیدها به تنها‌ی، به شکل ترکیب شده و یا لامینه ساخته می‌شوند [۲]. با وجود مزایای ارزشمند بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر، کاربرد این مواد به دلیل خواص مکانیکی ضعیف در مقایسه با پلیمرهای پلاستیکی، محدود می‌شود. جهت مقابله با این مشکل و بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی بیوپلیمرها، راهکارهایی بکار گرفته شده است از جمله مخلوط کردن بیوپلیمرها و تولید فیلم‌های کامپوزیت و یا استفاده از تقویت کننده‌های نانو (مانند نانوالیاف آلی و معدنی) و تولید فیلم‌ها و پوشش‌های بیونانوکامپوزیت [۳].

یکی دیگر از دلایل علاوه‌مندی به پلیمرهای زیست تخریب پذیر پتنسیل آنها جهت تولید پوشش‌ها و فیلم‌های ضد میکروب می‌باشد که کیتوزان نقش مهمی در این زمینه بازی می‌کند. کیتوزان (پلی-آلfa-(۴-۱-۲-آمینو-۲-دئوکسی-دی-گلوکر) یک بیوپلیمر آبدوست می‌باشد که از استیل زدایی کیتین در یک محیط قلیایی بدست می‌آید. کیتین دومین بیوپلیمر طبیعی می‌باشد که دارای خواص ویژه کاربردی، تغذیه‌ای و درمانی شامل استفاده در پوشش دهی، تشکیل فیلم و آزاد سازی کنترل شده مواد مغذی، داروها و ترکیبات بیوکتیو می‌باشد [۴]. اما با این وجود کیتوزان به عنوان بسته‌بندی فعلی مواد غذایی به تنها‌ی فعالیت ضد میکروبیکمی دارد. بهبود خواص ضد میکروبی کیتوزان می‌تواند کاربرد این بیوپلیمر را در بسته‌بندی‌های فعلی افزایش دهد [۵].

آخرًا انسان و عصاره استخراج شده از گیاهان به عنوان ترکیبات فعلی جهت استفاده در فیلم‌ها و پوشش‌های زیست تخریب پذیر مورد توجه قرار گرفته‌اند. عصاره و انسان گیاهان به دلیل داشتن ترکیبات فلیزی زیاد خواص ضد میکروب علیه میکروارگانیسم‌های پاتوژن با منشاء مواد غذایی دارند. تحقیقات مختلف نشان داده‌اند استفاده از این ترکیبات در فیلم‌های حاصل از بیوپلیمرهایی مانند کیتوزان نه تنها خواص

2. Apiaceae  
3. Cumarinaldehyde  
4. Nanofibrillated cellulose  
5. Silver nanoparticles (AgNPs)  
6. ZnO nanoparticles  
7. Carbon nanotubes

1. Deacetylation

## ۲-۲- آماده سازی محلول فیلم

ساخت محلول فیلم‌ها بر اساس روش پردا و همکاران با کمی اصلاحات انجام شد [۱۵]. کیتوزان در محلول اسید استیک ۱ درصد حجمی-حجمی با استفاده از هیتر به مدت ۱۲ ساعت در دمای  $35^{\circ}\text{C}$  حل شد، پس از انحلال کامل پودر کیتوزان، دمای محلول به  $80^{\circ}\text{C}$  رسانیده شد و ۲۰ دقیقه در این دما نگه داشته شد. سپس محلول بدست آمده با کاغذ صافی و پمپ خلاء صاف شد [۱۶]. محلول آبی WPI با غلظت ۲٪ درصد وزنی-حجمی طی ۱ ساعت هم زدن در دمای اتاق تهیه شد. جهت دناتوره شدن پروتئین‌ها، محلول بدست آمده ۲۰ دقیقه در دمای  $80^{\circ}\text{C}$  حرارت دید. پس از سرد شدن محلول‌های کیتوزان و WPI تا دمای اتاق، گلیسرول به اندازه ۳٪ درصد وزن بیوپلیمر به آنها اضافه و مخلوط شدند.

برای تهیه محلول فیلم کامپوزیت، محلول WPI با استفاده از بافر استات سدیم ( $177\text{ میلی لیتر استیک اسید} + 982/3\text{ میلی لیتر سدیم}$ ) pH آن با استفاده از استیک اسید روی ۳٪ تنظیم شد. برای محلول WPI مورد استفاده برای فیلم‌های دو لایه و WPI خالص، از آب مقطر به عنوان حال استفاده شد. هردو محلول کیتوزان و WPI با هم مخلوط شده و برای تولید فیلم استفاده شدند. همه محلول‌های فیلم دارای مقادیر یکسان انسنس زیره و نانوفیبر کیتوزان بودند (۱۲۵ میلی متریکی اسنس زیره و ۱۰۰ میلیلیتر از محلول فیلم). جهت گرم از هر کدام به ازای هر  $100\text{ میلیلیتر از محلول فیلم}$ . پخش یکنواخت و کامل انسنس زیره سبز  $0,0375\text{ گرم} \pm 0,0100\text{ میلی لیتر از محلول فیلم اضافه شد}$  [۱۷].

به مر  $100^{\circ}\text{C}$  در دمای  $30^{\circ}\text{C}$  به مدت ۱۸ الی ۲۴ ساعت خشک شدند. سپس فیلم‌ها از پلیت جدا شدند و در رطوبت ثابت و دمای  $25^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳ روز نگهداری شدند.

جهت ساخت فیلم‌های دولایه ابتدا محلول WPI به پلیت منتقل شد و پس از خشک شدن، محلول کیتوزان به آن اضافه و خشک شد. نسبت بین دو لایه WPI و کیتوزان طبق جدول ۱ به صورت درصد حجمی تنظیم شد. پس از اتمام فرایند خشک شدن، فیلم‌ها از پلیت جدا شدند و در رطوبت ثابت و دمای  $25^{\circ}\text{C}$  به مدت ۳ روز نگهداری شدند [۱۸].

## ۳-۲- بررسی ویژگی‌های فیلم

### ۳-۲-۱- اندازه‌گیری رنگ

رنگ فیلم با استفاده از رنگ سنج CR-Minolta، Model CR-300 بر مبنای مدل رنگی CIE اندازه‌گیری شد. پارامترهای

(مانند نشاسته، آلرینات‌ها، سلولز، کیتوزان) ساخته شدند و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. پروتئین‌ها به دلیل داشتن ویژگی‌هایی مانند قدرت تشکیل شبکه و الاستیسیته خوب، ترکیبات مناسبی جهت ساخت بسته‌بندی‌های زیست تخریب پذیر می‌باشند. فیلم‌های ترکیبی کیتوزان و پروتئین، در مقایسه با فیلم‌های تک پلیمری، به دلیل تشکیل برهمنکشن الکترواستاتیک بین گروه‌های آمین کیتوزان و گروه‌های کربوکسیل پروتئین‌ها خواص عملکردی بهتری دارد [۱۳]. ساخت فیلم و پوشش ایزوله پروتئین آب پنیر (WPI) به دلیل خوراکی بودن، قابلیت زیست تخریب پذیری، توانایی تولید فیلم و پوشش شفاف و ممانعت کنندگی بالا در برایر اکسیژن و ترکیبات آروماتیک در رطوبت نسبی پایین، در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. اما خواص مکانیکی ضعیف این فیلم، کاربرد آن را محدود کرده است. مخلوط کردن ایزوله پروتئین آب پنیر با پلی‌ساقاریدهایی مانند پولولان، متیل سلولز و کیتوزان خواص نفوذپذیری به اکسیژن پلی‌ساقاریدها و خواص مکانیکی ایزوله پروتئین آب پنیر را بهبود می‌باید [۱۴]. تاکنون مطالعه‌ای بر روی تولیدو مقایسه فیلم‌فعال کامپوزیت و دو لایه کیتوزان گزارش نشده است. نانوفیبر کیتوزان به عنوان نانو پرکننده و انسنس زیره به عنوان ترکیب فعل در فیلم مرکب کیتوزان - WPI بکار گرفته شد اما هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیرنسبت غلظت کیتوزان و WPI بر خواص فیلم‌های کیتوزان و WPI حاوی انسنس زیره و نانوفیبر کیتوزان تولید شده در دو حالت دولایه و کامپوزیت بود.

## ۲- مواد و روش‌ها

### ۲-۱- مواد

کیتوزان با وزن مولکولی ۸۰ کیلو دالتون و ۴/۵ درصد نانوفیبر کیتوزان از شرکت دانش بنیان نانوپوین پلیمر (ساری، ایران) خریداری شد. زیره از بازار محلی کاشان خریداری شد و انسنس آن از طریق تقطیر با کلونجر استخراج شد. پودر ایزوله پروتئن آب پنیر<sup>۱</sup> (WPI) با درصد پروتئین ۸/۶/۴ به مدت ۳ روز نگهداری شدند. تمام از شرکت لاکتوپروت (بیرمنگام، آلمان) خریداری شد. تمام مواد شیمیایی مورد استفاده از نوع گرید آزمایشگاهی بودند و از نمایندگی شرکت سیگما-آلدریج (برلین، آلمان) خریداری شدند.

۱. Whey Protein Isolate

### ۵-۳-۲- خواص مکانیکی

استحکام کششی نهایی (UTS)<sup>۱۲</sup>، ازدیاد طول در نقطه شکست (ETB)<sup>۱۳</sup> و مدولیانگیا الاستیک (EM)<sup>۱۴</sup> فیلم‌ها با دستگاه بافت سنج UTM مدل H100K-S ساخت کشور انگلستان طبق استاندارد ASTM D882-95 اندازه‌گیری شد. فاصله اولیه بین دو فک ۵۰ میلی‌متر و سرعت اولیه ۱ میلی‌متر بر ثانیه تنظیم شد. از نمونه‌های مستطیلی شکل با ابعاد ۸۰ میلی‌متر طول و ۱۰ میلی‌متر عرض استفاده شده است. خواص مکانیکی براساس میانگین ضخامت هریک از نمونه‌ها محاسبه گردید.<sup>[۲۰]</sup>

### ۶-۳-۲- زاویه تماس

زاویه تماس با روش چکاندن قطره آب اندازه گیری شد. در این روش حدود ۱/۵ میکرومتر از قطره آب روی سطح افقی فیلم قرار داده شد. اندازه گیری با استفاده از زاویه سنج DGD-DX مجهز به نرم افزار تجزیه و تحلیل تصاویر DIGIDROP ساخت کشور فرانسه طبق روش کاربوبیاک و همکاران انجام شد.<sup>[۲۱]</sup>

### ۷-۳-۲- نفوذ پذیری به بخار آب

نفوذپذیری به بخار آب در نمونه‌های فیلم طبق روش استاندارد ASTM E96-05 با کمی تغییرات انجام شد.<sup>[۲۲]</sup> ویال‌های شیشه‌ای (ارتفاع ۴/۵cm و قطر ۲ cm) با استفاده از نمونه‌های فیلم با قطر یکمی بیشتر پوشش داده شدند. رطوبت نسبی درون ویال‌ها با استفاده از ۳ گرم سولفات کلسیم بدون آب به صفر درصد رسانیده شد. سیس ویال‌ها در دیسیکاتور حاوی محلول سولفات پتاسیم اشباع قرار داده شدند که رطوبت نسبی آن در ۲۵ °C به درصد رسیده بود. ویال‌ها هر ۲۴ ساعت توزین شدند و تغییر وزن آنها ثبت شد و شبیه آن با استفاده از رگرسیون خطی محاسبه شد (وزن در برابر زمان). نرخ انتقال بخار آب<sup>۱۵</sup> به صورت شبیه بخش خطی نمودار (g/h) تقسیم بر ناحیه انتقال تعریف می‌شود. درنهایت نفوذپذیری به بخار آب نمونه‌های فیلم( $10^{-7}$  g/m.h.Pa) با استفاده از فرمول (۲) محاسبه شد:

(۲)

$$WVP = WVTR \cdot X/P(R_1 - R_2)$$

12. Ultimate Tensile Strength (UTS)

13. Elongation to Break (ETB)

14. Young's modulus (EM)

15. Sessile drop

16. Water vapor transmission rate (WVTR)

رنگ L\* از سیاه (۰) تا سفید (۱۰۰)، a\* از سبز (-) تا قرمز (+) و b\* از آبی (-) تا زرد (+) برای تمام نمونه‌های اندازه گیری شدند.

یک صفحه رنگی استاندارد سفید (L\* = ۹۷/۷۵، a\* = ۰/۴۹، b\* = ۱/۹۶) برای کالیبراسیون دستگاه به عنوان زمینه‌ای برای اندازه گیری فیلم‌ها استفاده شد. مقادیر L, a, b از میانگین اندازه گیری در هر فیلم بدست آمد و سپس تفاوت رنگ کل ( $\Delta E$ ) با استفاده از معادله (۱) محاسبه شد.<sup>[۱۹]</sup>

$$\Delta E = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{0.5} \quad (1)$$

در این معادله  $L_0$ , a<sub>0</sub> و b<sub>0</sub> مقادیر رنگ صفحه استاندارد و a\*, b\* مقادیر رنگی فیلم‌های باشند.

### ۲-۳-۲- ریزساختار فیلم

ساختار میکروسکوپی فیلم‌های بهینه با استفاده از دستگاه میکروسکوپ الکترونی روشنی نشر میدانی<sup>۹</sup> (FE-SEM) ZEISS SIGMA VP) بررسی شد. نمونه‌ها با استفاده از چسب دوطرفه بر روی پایه آلومینیومی قرار داده شدند و طی ۴۵ ثانیه در ۲۰ میلی آمپر با طلا پوشش داده شدند. همه نمونه‌ها با استفاده از پرتو تسربی شده در ولتاژ ۱/۵ کیلوولت بررسی شدند.

### ۳-۳-۲- آنالیز با طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز<sup>۱۰</sup>

ویژگی ساختاری و پیوندهای احتمالی جدید در ساختار نمونه‌های فیلم بهینه با استفاده از طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (Nexus – 670, Thermo Nicolet USA) در دامنه  $4000\text{--}400\text{ cm}^{-1}$  با پرتو<sup>۱۱</sup> ۴ برومواید آماده‌سازی شدند. سه قطره از محلول فیلم‌های آماده شده روی قرص پتاسیم برماید ریخته شد و به آرامی خشک شد. سپس به اندازه قرص با ضخامت ۱ میلی‌متر فشرده شدند. پس از آماده سازی، نمونه‌ها با دستگاه طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز آنالیز شدند.

### ۴-۳-۲- پراش اشعه ایکس<sup>۱۲</sup>

ساختارکریستالی فیلم‌های بهینه با استفاده از پراش سنج اشعه ایکس زیمنس مدل D5000 مجهز به پرتو K Cu در ۴۰ کیلوولت، ۳۰ میلی‌آمپر، با  $\lambda = ۰/۱۵۴\text{ nm}$  مورد بررسی قرار گرفت. اسکن نمونه‌ها از ۵ تا ۸۰ درجه و با فواصل اندازه گیری ۰/۵ درجه انجام شد.

9. Field emission scanning electron microscope

10. Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR)

11. X-Ray Diffraction (XRD)

۱۶ فرمولاسیون مختلف تولید شد و پس از مدلسازی و آنالیز رگرسیون، شرایط بهینه با روش عددی و کاربرد تابع مطلوبیت<sup>۱۸</sup> تعیین گردید. سطح خطای نوع اول در این مطالعه Design Expert 7.1.6 در نظر گرفته شد. از نرم افزار ۷.۱.۶ در ۰/۰۵ جهت طراحی آزمایشی، تحلیل داده‌ها، مدل سازی و بهینه کردن پارامترها استفاده گردید.

هر یک از پاسخ‌های رنگ فیلم، زاویه تماس آب، نفوذپذیری به بخار آب، حلایت، جذب رطوبت و خواص مکانیکی در قالب مدل رگرسیون درجه دوم چند متغیره به صورت تابعی از متغیرهای مستقل ارائه شدند. مدل ارائه شده به صورت زیر

بود:

$$Y = \beta_0 + \sum_{i=1}^3 \beta_i x_i + \sum_{i=1}^3 \sum_{j=i+1}^3 \beta_{ij} x_i x_j + \sum_{i=1}^3 \beta_{ii} x_i^2$$

در این مدل  $Y$  پاسخ پیش‌بینی شده،  $x_i$  و  $X$  متغیرهای مستقل (سه فاکتور) و  $\beta_0$  ضریب ثابت،  $\beta_i$ : اثرات خطی،  $\beta_{ij}$ : اثرات متقابل و  $\beta_{ii}$ : اثرات مربعی می‌باشند. کل مدل شامل جملات خطی، درجه دوم و حاصل ضرب‌ها می‌باشد. به منظور ارزیابی صحت مدل‌های برآذش داده شده با داده‌های آزمایشی، فرمولاسیون فیلم‌های بهینه تعیین شد و پس از تولید فیلم‌های بهینه، آزمون‌های مورد نظر روی آنها صورت گرفته و نتایج ارزیابی آن با مقادیر پیشگویی شده توسط مدل مقایسه گردید.

**Table 1** Formulation of laminated and composite chitosan-WPI films

Code	Type of film	WPI(%)	Chitosan(%)
1	laminated	100	0
2	composite	50	50
3	composite	67	33
4	composite	0	100
5	laminated	0	100
6	laminated	0	100
7	laminated	100	0
8	laminated	75	25
9	composite	100	0
10	composite	100	0
11	composite	25	75
12	laminated	25	75
13	laminated	50	50
14	composite	75	25
15	laminated	67	33
16	composite	0	100

WPI: whey protein isolate

18. Desirability function

P فشار بخار اشباع آب (Pa) در دمای ۲۵°C رطوبت نسبی دسیکاتور،  $R_2$  رطوبت نسبی درون ویال و X متوسط ضخامت نمونه‌های فیلم (m) می‌باشد. تحت این شرایط، میزان [P]  $(R_1-R_2)$  برابر با ۳۱۵,۴۲ پاسکال می‌باشد. ضخامت فیلم‌ها با استفاده از میکرومتر دیجیتال insize مدل MEC310-25 ساخت کشور آلمان با دقیقیت ۱ میکرومتر اندازه گیری شد. ضخامت هر فیلم حداقل در ۵ قسمت (یک قسمت در مرکز و ۴ قسمت در اطراف) اندازه گیری شد و میانگین آنها به عنوان ضخامت فیلم در نظر گرفته شد.

### ۸-۳-۲- حلایت در آب

جهت تعیین حلایت در آب حدود ۱۵۰ میلی‌گرم از نمونه‌های فیلم توزین و سپس در دمای ۱۰۰°C به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند. فیلم‌های خشک شده در ۵۰ میلی‌لیتر آب مقطر غوطه ور و در دمای ۲۵°C به مدت ۲۴ ساعت به آرامی همزده شدند. بعداز ۲۴ ساعت، فیلم‌ها با استفاده از سانتی‌فیوژن (۵۰۰۰ rpm) جدا شدند و در دمای ۱۰۰°C به مدت ۲۴ ساعت خشک شدند تا میزان ماده خشک حل نشده در آب تعیین شود. وزن ماده خشک حل شده به عنوان درصد فیلم حل شده طبق فرمول (۳) گزارش شد:

(۳)

$$\text{Water Solubility (\%)} = \frac{\text{wt of initial dry matter}-\text{wt of dry matter not solubilized}}{\text{wt of initial dry matter}}$$

### ۹-۳-۲- جذب رطوبت

نمونه‌های فیلم به قطعات ۲×۲ cm باز شدند و با دقت ۰/۰۰۱ میلی‌گرم در ویال‌هایی با وزن ثابت توزین شدند. سپس فیلم‌ها در دسیکاتور حاوی محلول اشباع کلسیم نیترات جهت رسیدن به رطوبت نسبی ۵۰-۵۵ درصد در ۲۵°C ذخیره شدند. تا زمان حصول تعادل، نمونه‌ها فیلم به طور دوره‌ای توزین شدند. میزان رطوبت نهایی با خشک کردن مجدد فیلم‌ها بدست آمد. میزان جذب رطوبت به صورت گرم از آب به ازای هر گرم از ماده خشک بیان شد.

### ۴- آنالیز آماری

در این مطالعه از طرح مرکب مرکزی (CCD)<sup>۱۷</sup> (برای ارزیابی تاثیرگذاری دو فاکتور فرمولاسیون (نسبت کیتوزان و پروتئین آب پنیر) و یک فاکتور اسمی دو سطحی فرآوری (دو لایه و کامپوزیت) بر ویژگی‌های فیلم استفاده شد. مطابق جدول ۱ تعداد

17. Central combined design

## ۲-۳- انتخاب مدل کارآمد به منظور

### پیش‌بینی پاسخ‌ها

روش سطح پاسخ از روش‌های پیشرفته برای تحلیل و مدل سازی داده‌ها است که دارای روش‌های گوناگونی جهت طراحی آزمایشی می‌باشد. در روش سطح پاسخ به ازای هر متغیر وابسته مدل رگرسیونی چند متغیرهای تعریف می‌شود که تأثیر خطی، درجه دوم و متقابل متغیرهای مستقل را بر روی هر متغیر وابسته بیان می‌کند. مدل‌های بدست آمده از آنالیز داده‌های واقعی برای فیلم‌های زیست تخریب پذیر تعریف شده است. در این پژوهش ضرائب مربوط به مدل‌های رگرسیونی و نتایج آنالیز واریانس برای هریک از متغیرهایتابع استخراج گردید. برای بررسی صحت مدل‌ها از تست عدم برازش، ضرائب تبیین ( $R^2$ ) و تبیین اصلاح شده ( $AdjR^2$ ) استفاده گردید. از نظر آماری مدلی مناسب است که تست عدم برازش آن معنی دار نبوده و دارای بالاترین مقادیر باشد. هر چه عدد  $R^2$  به یک نزدیکتر باشد قدرت مدل برازش یافته در توصیف تغییرات پاسخ به عنوان تابعی از متغیرهای مستقل بیشتر می‌باشد [۲۸].

### ۳- خواص ظاهری فیلم

آنالیز داده‌های آزمایش نشان داد پارامترهای رنگی  $L^*$ ,  $a^*$ ,  $b^*$  و فیلم را می‌توان با معادلات زیر توصیف کرد:

$$L^* = 87.52WPI + 81.20CH + 1.93CH \times \text{Film type}$$

$$a^* = -4.39WPI - 6.80CH - 3.14WPI \times CH$$


$$b^* = 6.70WPI + 31.37 CH + 30.03 WPI \times CH - 8.40 CH \times \text{Film type}$$

ضرائب تبیین و تبیین اصلاح شده پارامتر  $b^*$  به ترتیب  $0/83$  و  $0/79$ ، ضرائب تبیین و تبیین اصلاح شده پارامتر  $a^*$  به ترتیب  $0/86$  و  $0/84$  و ضرائب تبیین و تبیین اصلاح شده پارامتر  $L^*$  به ترتیب  $0/76$  و  $0/74$  بود. شاخص عدم برازش همه مدل‌ها غیر معنی دار بود ( $p < 0.05$ ) و غیر معنی داری عدم برازش نشان دهنده این است که مدل‌ها مناسب می‌باشند. در مورد پارامتر  $L^*$  اثر خطی متغیرها و اثر متقابل نوع فیلم و درصد کیتوزان معنی دار بود ( $p < 0.05$ ). در پارامتر  $b^*$  علاوه بر اثر خطی متغیرها، اثر متقابل نوع فیلم و درصد کیتوزان و درصد کیتوزان و  $WPI$  نیز معنی دار می‌باشد ( $p < 0.05$ ). در پارامتر  $a^*$  اثر خطی متغیرها و اثر متقابل درصد کیتوزان و  $WPI$  معنی دار می‌باشد ( $p < 0.05$ ).

## ۳- نتایج و بحث

### ۱-۳- امکان سنجی تشکیل فیلم کامپوزیت و دولایه

قبل از شروع پژوهش لازم بود تا امکان تولید فیلم لامینه و کامپوزیت از ترکیب  $WPI$  و کیتوزان بررسی شود. با توجه به تفاوت در حلال مورد استفاده برای دو بیوپلیمر و نیز حساسیت هر دو به pH، این نکته حائز اهمیت بود. در نزدیکی pH ایزوالکتریک توانایی تشکیل فیلم  $WPI$  محدود می‌شود و در pH بالاتر از ایزوالکتریک توانایی تشکیل فیلم در کیتوزان کاهش پیدا می‌کند [۲۳]. مطالعات قبلی نشان می‌دهد تشکیل فیلم کامپوزیت کیتوزان/ $WPI$  و یا کیتوزان/کازئینات در  $pH_5$  به دلیل نامحلول شدن یکی از بیوپلیمرها و یا تشکیل کمپلکس نامحلول بین آنها، امکان پذیر نمی‌باشد [۱۴، ۱۵]. بنابراین جهت تولید فیلم کامپوزیت کیتوزان و pH/ $WPI$  محلول  $WPI$  به پایین تر از نقطه ایزوالکتریک کاهش پیداکرد و کیتوزان نیز در محلول اسیدی استیک اسید در صدآمده شد تا هردو بیوپلیمر بار مثبت داشته باشند و با اینزیکرد از تشکیل رسوب ناشی از کمپلکس پلیپیون (پلی آئیون-پلی کاتیون) ممانعت شد.  $WPI$  در pH $_7$  توانایی خوبی در تشکیل فیلم دارد و خواص آن تحت این شرایط به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته است [۲۴، ۲۵] اما کاهش pH در فیلم که در آن گلیسرول به عنوان نرم کننده بکار رفته است، ثبات فیزیکی محلول فیلم و در نتیجه شکل گیری لایه پروتئینی در سیستم‌های چند لایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در واقع پایداری فیلم دولایه به میزان چسبندگی دوبیوپلیمر بستگی دارد. جداکردن فیلم  $WPI$  از پلیت در pH پایین تر از ایزوالکتریک به دلیل کاهش فعالیت گروه‌های SH و دارا بودن پلیمری با آب مقطر تولید شد. نتایج بدست آمده در این مطالعه در رابطه با توانایی تشکیل فیلم با سایر مطالعات مشابه بود [۲۴، ۲۶، ۲۷].



**Fig 1** Color parameters of WPI/ chitosan composite films (A, C, E) and laminated films (B, D)

تیمارها نشان می‌دهد با کاهش میزان کیتوzan<sup>\*</sup>  $L^*$  و  $a^*$  افزایش و مقدار  $b^*$  کاهش می‌یابد. در نمودار مربوط به نتایج پارامتر  $a^*$  (نمودار E) افزایش مقدار منفی  $a^*$  نشان دهنده وجود رنگ سبز و افزایش  $b^*$  نشان دهنده رنگ زرد در فیلم‌ها می‌باشد.

همان طور که در شکل ۱ و در نمودار C و D مشاهده می‌شود، فیلم کیتوzan دارای بیشترین مقدار  $b^*$  بود که علت این امر ماهیت نسبتاً زرد رنگ خود کیتوzan می‌باشد. مقایسه فیلم کیتوzan (صرف نظر از نوع فیلم دو لایه یا کامپوزیت) با سایر

WPI و اثر متقابل نوع فیلم و میزان WPI تأثیر معنی داری بر میانگین زاویه تماس لایه بالایی فیلم ها دارد ( $p < 0.05$ ). همچنین اثر خطی متغیرها و اثر متقابل درصد کیتوزان و WPI بر میانگین زاویه تماس لایه پایینی فیلم کامپوزیت تأثیر معنی داری دارد ( $p < 0.05$ ). مطابق جدول شماره ۲ نتایج نشان داد که زاویه تماس فیلم کامپوزیت با درصد پروتئین نسبت عکس دارد و با نتایج مطالعات قبلی در زمینه ساخت فیلم کامپوزیت کیتوزان/کنسانتره آب پنیر [۱۴]، کیتوزان/ژلاتین [۲۹] و کیتوزان/پروتئین سویا [۳۰] مطابقت دارد. علت این امر ایجاد پیوند هیدروژنی بین مولکول های پروتئین با گلیسرول و افزایش گروه های آبدوست مولکول های پروتئینی به سمت سطح فیلم می باشد [۳۱]. به دلیل تفاوت در نوع پلیمر، زاویه تماس سطح بالایی و پایینی فیلم های دو لایه اختلاف معنی داری داشتند. زاویه تماس سطح بالایی این فیلم ها با کاهش میزان کیتوزان از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد، افزایش و سپس با کاهش بیشتر کیتوزان از ۵۰ درصدتاً ۰ درصد، کاهش یافت. در لایه پایینی فیلم های دو لایه با افزایش میزان WPI زاویه تماس کاهش و در نتیجه خواص آبدوستی فیلم افزایش یافت. بطور کلی، نتایج نشان داد که لایه کیتوزان نسبت به لایه WPI از آبدوستی کمتری برخوردار است و این مورد را میتوان در زمان استفاده از فیلم های لامینه مدنظر قرار داد و دقیقاً مشخص نمود که کدام لایه از فیلم از تماس با ماده غذایی یا محیط بیرون قرار بگیرد.

**Table 2** Water solubility, water vapor permeability (WVP), moisture absorption and water contact angle of chitosan/WPI composite and laminated films.

Film type/ WPI%	Solubility (%)	WVP ( $\times 10^{-7}$ g/m.s.Pa)	Moisture absorption (%)	Contact angle	
				Up layer	Down layer
laminated/0	27.78	19.41	12.72	48.09	48.09
laminated/0	25.81	19.89	14.28	63.74	63.74
laminated/25	25.93	19.89	10.29	62.03	45
laminated/50	20.69	16.16	11.47	68.42	41.21
laminated/67	16.67	15.8	10.44	65.52	38.56
laminated/75	18.18	15.63	8.47	62.62	62.62
laminated/100	32.5	15.14	8.86	37.12	25.47
laminated/100	34.29	14.3	5.47	32.52	32.52
composite/0	27.5	19.43	13.11	49.5	49.5
composite/0	30.56	19.89	13.69	58.51	58.51
composite/25	24.14	19.89	6.25	43.21	43.21
composite/50	25.81	19.27	8.92	53.93	53.93
composite/67	22.22	17.41	11.76	53.67	53.67
composite/75	26.47	13.8	8.19	38.81	38.81
composite/100	29.41	14.92	8.82	26.57	26.57
composite/100	31.25	14.92	8.45	30.2	30.2

مقدار  $\Delta E$  با تغییر درصد کیتوزان و در نتیجه پارامترهای  $L^*$ ,  $a^*$  و  $b^*$  تغییر کرد به همین دلیل با افزایش میزان کیتوزان  $\Delta E$  نیز افزایش پیدا کرد. میزان افزایش  $\Delta E$  در فیلم های کامپوزیت بیشتر از دو لایه می باشد. نتایج این مطالعه با مشاهدات مطالعات دیگر مانند فیلم کیتوزان-ژلاتین [۲۸] مشابه بود.

#### ۴-۴- زاویه تماس

زاویه تماس برگ نشان دهنده خصوصیات آگریزی و زاویه تماس کوچک نشان دهنده خواص آبدوست در فیلم ها می باشد. با توجه به دولایه بودن برخی از فیلم ها زاویه تماس در لایه رویی و زیرین فیلم ها اندازه گیری شد. زاویه تماس در فیلم کیتوزان خالص از ۳۰.۲ الی ۴۹.۵ و در فیلم های WPI از ۵۸.۵۱ الی ۶۵.۷ متریک متغیر بود (جدول ۲). مطابق آنالیز واریانس، مدل های زاویه تماس لایه بالایی در هر دو نوع فیلم و زاویه تماس لایه پایینی تنها در فیلم های کامپوزیت معنی دار ( $p < 0.05$ ) و شاخص عدم برآش هردو مدل غیر معنی دار بود ( $p > 0.05$ ). ضرائب تبیین و تبیین اصلاح شده لایه بالایی به ترتیب ۰.۷۴ و ۰.۷۹ و در لایه پایینی به ترتیب ۰.۶۷ و ۰.۵۹ بودند. زاویه تماس لایه بالایی و پایینی فیلم ها را می توان با معادلات زیر توصیف کرد:


$$\text{Up layer} = 39.44 \text{ WPI} + 53.55 \text{ CH} + 49.61 \text{ WPI} \times \text{CH} + 11.97 \text{ WPI} \times \text{Film type}$$

$$\text{Down layer} = 28.84 \text{ WPI} + 55.02 \text{ CH} + 21.07 \text{ WPI} \times \text{CH} + 92.46 \text{ WPI} \times \text{CH} (\text{WPI-CH})$$

طبق آنالیز داده ها اثر خطی متغیرها، اثر متقابل درصد کیتوزان و

### - ۳۱.۵۶ WPI×CH (WPI-CH) - ۳۰.۳۸۱۸ WPI×CH×Film type(WPI-CH)

شکل ۲ تأثیر درصد کیتوزان و WPI را بر میزان حلایت در فیلم‌های دولایه و کامپوزیت نشان می‌دهد. با افزایش میزان WPI از ۰ تا ۷۵ درصد در فیلم دولایه از ۰ تا ۵۰ درصد در فیلم‌های کامپوزیت میزان حلایت کاهش پیدا کرد و در فیلم WPI خالص افزایش پیدا کرد(جدول ۲). علت این امر افزایش میزان بلورینگی زنجیرهای خطی کیتوزان بواسطه سازگاری بیشتر آن با نانوفیبر کیتوزان است که اسانس زیره سبز را بخوبی محصور کرده و از این طریق خروج کمتر آن از بستر فیلم را باعث می‌شود. در نتیجه با کاهش میزان کیتوزان در فیلم، میزان حلایت افزایش پیدا می‌کند و WPI بیشتر، حلایت بیشتر فیلم را موجب می‌شود.



**Fig. 2.** Water solubility of WPI/ chitosan composite films (A) and laminated films (B)

### - ۷-۲- نفوذ پذیری نسبت به بخار آب

نتایج اندازه‌گیری نفوذ پذیری به بخار آب در جدول ۲ ارائه شده است و میزان آن از ۱۳/۸ الی

### ۳-۵- جذب رطوبت

بر اساس نتایج آنالیز واریانس، ایتحقيق نشان داد اثرات خطی متغیرها تاثیر معنی‌داری بر میانگین جذب رطوبت فیلم‌های کامپوزیت دارد ( $p < 0.05$ ) اما اثرات متقابل تاثیر معنی‌داری ندارند ( $p > 0.05$ ). صرفنظر از نوع فیلم لامینه یا کامپوزیت، میزان جذب رطوبت در فیلم‌های WPI خالص (۷/۱۶-۸/۶۳ درصد) کمتر از فیلم‌های کیتوزان خالص (۱۲/۴-۱۳/۵ درصد) بود. با افزایش کیتوزان و کاهش میزان پروتئین، میزان جذب رطوبت افزایش پیدا کرد (جدول ۲). نتایج بدست آمده در این بررسی با نتایج بدست آمده در فیلم‌های کیتوزان/ کنسانتره آب پنیر [۲۷] و WPI/ صمغ خربوب [۳۲] مشابه بود. این نتایج با نتایج زاویه تماس که افزایش آبگریزی سطحی با افزایش میزان کیتوزان را نشان داد در تضاد بود. بنابراین تاثیر آب بر خصوصیات سطحی و داخلی فیلم متفاوت است. با افزایش میزان WPI، زمان خشک شدن فیلم افزایش پیدا می‌کند و فرستت بیشتری جهت ایجاد پیوندهای هیدروژنی و دی‌سولفیدی در ساختار فیلم وجود دارد، در نتیجه فیلم‌هایی که میزان WPI در آنها بیشتر است، فشرده‌تر بوده و میزان جذب آب در آنها کمتر می‌باشد [۱۴]. اما با افزایش میزان WPI، به دلیل داردن گروه‌های جانشی آبدوست، نماینده‌ی سطحی فیلم بیشتر می‌شود که نتایج زاویه تماس این را نشان داد.

### ۶-۳- حلایت در آب

عدم حلایت در آب یکی از ویژگی‌های مهم فیلم‌های خوراکی جهت کاربرد تجاری می‌باشد. حلایت فیلم در آب می‌تواند میزان آزاد سازی ترکیبات موجود در فیلم‌های فعال زمانی که با سطح ماده غذایی تماس دارد را تعیین کند. مطابق آنالیز واریانس، مدل معنی دار بود ( $p < 0.05$ )، ضرائب تبیین و تبیین اصلاح شده به ترتیب  $0/93$  و  $0/88$  بودند و شاخص عدم برازش معنی‌دار نبود. بر اساس آنالیز واریانس، اثرات متقابل درصد کیتوزان/ WPI و نوع فیلم بر حلایت فیلم‌ها تاثیر معنی‌دار دارد ( $p < 0.05$ ). درصد کیتوزان و WPI بیشترین تاثیر معنی‌داری بر میانگین حلایت را نشان داد. آنالیز داده‌های آزمایش نشان داد که تغییرات میانگین حلایت در نمونه‌های فیلم را می‌توان با معادله زیر توصیف کرد:

$$\text{Solubility} = 31.83 \text{ WPI} + 27.83 \text{ CH-32.33} \\ \text{WPI} \times \text{CH} + 1.52 \text{ WPI} \times \text{Film type} - 1.10 \text{ CH} \times \text{Film type} - 9.01 \text{ WPI} \times \text{CH} \times \text{Film type}$$

شده به ترتیب ۰/۸۱ و ۰/۷۶ بودند و شاخص عدم برازش معنی دار نبود. در این رابطه اثرات خطی متغیرها و اثر متقابل نوع فیلم و درصد کیتوزان تأثیر معنی داری بر میانگین تنش در نقطه شکست فیلم ها داشتند ( $p < 0.05$ ). با استفاده از مدل زیر می توان تغییرات میانگین تنش در فیلم ها را توصیف کرد:

$$\text{Stress} = 3.20 \text{ CH} - 12.01 \text{ WPI} + 26.12 \text{ CH} \times \text{Film type} - 86.20 \text{ WPI} \times \text{CH} \times \text{Film type} \quad (\text{WPI-CH})$$

شکل ۳ و جدول ۳ تأثیر درصد کیتوزان و WPI را بر میزان تنش در نقطه شکست فیلم های دولایه و کامپوزیت نشان می دهند. مطابق نمودار A در شکل ۳، بیشترین میزان تنشمربوط به فیلم های تک پلیمری کیتوزان (۳۷-۳۵ MPa) و کمترین میزان آن مربوط به فیلم های تک پلیمری WPI (۲/۶۵ MPa) - (۱/۷۸) بود. با افزایش میزان کیتوزان در فیلم های کامپوزیت میزان تنش افزایش پیدا کرد. افزایش تنش در فیلم های کامپوزیت بیشتر از فیلم های دولایه بود. نتایج بدست آمده مشابه نتایج محققان دیگر بود [۱۴].

علت این امر ساختار با تراکم کمتر این فیلم ها در مقایسه با فیلم های خالص کیتوزان بود [۱۴]. در فیلم های دولایه، کیتوزان که بیopolymer سخت تری می باشد خواص مکانیکی را تعیین می کند. این امر به علت ساختار خطی تر کیتوزان و تشکیل پیوندهای بین رشته ای بیشتر در مقایسه با WPI مربوط می شود.

**Table 3** Mechanical properties (UTS: ultimate tensile strength; EM: elastic modulus; ETB: elongation to break) of chitosan/WPI composite and laminated films.

Film type/ WPI%	UTS (MPa)	EM (MPa)	ETB (%)
laminated/0	20.71	3169.50	0.37
laminated/0	20.60	3559.97	0.42
laminated/25	31.96	2843.10	1.9
laminated/50	1.11	638.20	0.11
laminated/67	1.84	471.36	0.15
laminated/75	1.26	647.20	0.62
laminated/100	2.32	835.20	1.87
laminated/100	3.45	783.60	1.00
composite/0	37.31	2654.35	4.06
composite/0	35.20	4153.77	4.33
composite/25	29.10	1741.80	3.03
composite/50	26.64	1802.12	1.20
composite/67	21.22	4078.26	0.76
composite/75	19.82	10329.40	0.66
composite/100	1.78	583.90	1.78
composite/100	2.65	611.00	1.38

$\text{g/m.s.Pa}$ <sup>-۱</sup> ۱۹/۸۹×۱۰ متفاوت بود. اختلاف معنی داری در میزان نفوذپذیری به بخار آب برای فیلم های تک پلیمری صرف نظر از نوع فیلم دولایه یا کامپوزیتمشاهده نشد. علت این امر ضخامت یکسان و برهمکنش بین مولکولی برابر در فیلم های همگنی باشد. به طور کلی فیلم های تک پلیمری WPI نسبت به فیلم های کیتوزان، نفوذپذیری به بخار آب پایین تری داشتند. آنالیز داده های آزمایش نشان داد که نفوذ پذیری به بخار آب فیلم های کامپوزیت را می توان با معادله زیر توصیف کرد.

$$\text{WVP} \times 10^7 = 14.93 \text{ CH} + 5.16 \text{ WPI} \times \text{CH} - 10.32 \text{ WPI} \times \text{CH} \quad (\text{WPI-CH})$$

مطابق نتایج، نفوذپذیری به بخار آب فیلم های کامپوزیت، دارای مدل معنی دار ( $p < 0.05$ )، شاخص عدم برازش غیر معنی دار ( $p > 0.05$ ) و ضریب تبیین  $0.68$  و ضریب تبیین اصلاح شده  $0.6$  می باشد. اثر خطی درصد کیتوزان و WPI فیلم های کامپوزیت معنی دار بود ( $p < 0.05$ ). برای فیلم های دولایه مدل معنی داری بدست نیامد. به استثنای فیلم کامپوزیت با ۷۵ درصد WPI، نفوذپذیری به بخار آب در فیلم های دولایه پایین تر از فیلم های کامپوزیت بود. این نتایج نشان می دهد، تغییر ضخامت لایه کیتوزان و WPI، به طور معنی داری می تواند خواص نفوذپذیری به بخار آب فیلم را تحت تاثیر قرار دهد. مطالعات قبلی نشان می دهند، فیلم های دولایه یکیتوزان/پلی اتیلن [۳۳]، کیتوزان/کلارزن [۳۴] و یا کیتوزان/ژلاتین [۲۸] خواص ممانعت کنندگی در برابر بخار آب بهتری نسبت به فیلم های کامپوزیت دارند. این نتایج با یافته های تحقیق فریيرا و همکاران [۱۴] در تضاد بود. آنها نشان دادند در همه فیلم های مرکب کیتوزان و کنسانتره پروتئین آب پنیر به استثنای فیلم با بالاترین نسبت پروتئین به کیتوزان با افزایش میزان پروتئین، نفوذپذیری به بخار آب کاهش پیدا می کند.

### ۸-۳- خواص مکانیکی


جدول ۳ خواص مکانیکی فیلم ها را نشان می دهد. استفاده از گلیسرول به عنوان نرم کننده برهمکنش بین زنجیره های پلیمری را کاهش داده و سبب تغییر مکان راحتتر زنجیره ها طی باز شدن می گردد. این امر توانایی فیلم برای تغییر شکل بدون پاره شدن را افزایش می دهد. مطابق آنالیز واریانس، متغیرهای طرح تنها بر تنش در نقطه شکست تأثیر معنی داری داشتند. مدل تنش کاملاً معنی دار بود ( $p < 0.05$ ) و ضرائب تبیین و تبیین اصلاح

روش‌های عددی محاسبه و عملکرد مطلوبیت کلی به عنوان میانگین هندسی پاسخ‌ها با استفاده از معادله زیر محاسبه شد:

$$(4) D = \left( \prod_{i=1}^n d_i \right)^{1/n}$$

در این معادله  $D$  مطلوبیت کل،  $d$  مطلوبیت تک تک اهداف و  $n$  تعداد اهداف در نظر گرفته شده در بهینه سازی است. جداول ۴ و ۵ نتایج حاصل از تحلیل آماری که با توجه به پاسخ‌های آزمون‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های کامپوزیت و لامینه منجر به یافتن درصد بهینه WPI و کیتوزانشده است را نشان می‌دهند. بر اساس نتایج، شرایط بهینه برای تولید فیلم کامپوزیت شامل ۶۰/۱۵ درصد WPI و ۳۴/۸۵ درصد کیتوزان بود و مطلوبیت کلی ۶۰ درصد حاصل شد. برای فیلم‌لامینه نیز مقدار بهینه ۴۹/۰۱ درصد برای WPI و ۵۰/۹۹ درصد برای کیتوزانبdest آمد که مطلوبیت کلی آن برابر ۵۲ بود.

در مرحله بعدی، دو فیلم بهینه با نسبت‌های محاسبه شده برای فیلم دولایه و فیلم کامپوزیت تهیه شدند و خصوصیات فیزیکوشیمیابی اشاره شده، در مورد آنها نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. همه آزمون‌ها بر روی نمونه‌های بهینه در سه تکرار انجام شدند. مقادیر پیش‌بینی شده و مقادیر اندازه گیری شده برای هر کدام از آزمون‌ها، در جدول ۴ و ۵ ذکر شده است. خصوصیات مورفولوژیکی و ساختاری نمونه‌های بهینه نیز با آزمون‌های دستگاهی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت و همچنین نفوذپذیری نسبت به اکسیژن برای این فیلم‌ها اندازه گیری شد.



**Fig 3** Ultimate tensile strength (UTS) of WPI/chitosan composite films (A) and laminated films (B)

### ۹-۳-بهینه سازی و مطلوبیت

در این مطالعه از روش عملکرد مطلوب برای بهینه سازی چند متغیر استفاده شد. عملکرد مطلوبیت برای پاسخ‌های جدآگانه با

**Table 4** Desirability functions, estimated and measured values obtained for optimum conditions of composite chitosan/WPI film.

Measured value	Desirability	Optimum estimated value	Goal	Factor
65	1	65.15	-	A: WPI
35	1	34.85	-	B: chitosan
22.43	0.55	24.45	Min	Solubility (%)
17.54	0.52	16.70	Min	WVP ( $\times 10^{-7}$ g/m.s.Pa)
2651.54	1	2214.61	Max	EM (MPa)
18.32	0.56	21.30	Max	UTS (MPa)
2.54	1	1.55	Max	ETB (%)
81.54	0.60	84.64	Max	L*
-4.32	1	-5.94	-	a*
21.19	0.53	25.04	Min	b*
13.76	1	9.40	Min	Moisture absorption (%)
45.32	0.50	47.83	Max	Contact angle (up layer)
44.87	1	49.11	Max	Contact angle (down layer)
<b>0.60</b>				Total desirability


**Table 5** Desirability functions, estimated and measured values obtained for optimum conditions of laminated chitosan/WPI film.

Measured value	Desirability	Optimum estimated value	Goal	Factor
49	1	49.02	-	A: WPI
51	1	50.98	-	B: chitosan
25.11	0.81	19.95	Min	Solubility (%)
22.54	0.27	18.18	Min	WVP ( $\times 10^{-7}$ g/m.s.Pa)
2376.11	1	2482.40	Max	EM (MPa)
7.89	0.23	9.19	Max	UTS (MPa)
1.34	1	0.80	Max	ETB (%)
78.65	0.66	85.28	Max	L*
0.05	1	-6.40	-	a*
25.32	0.59	22.50	Min	b*
13.11	1	10.08	Min	Moisture absorption (%)
71.02	0.91	64.90	Max	Contact angle (up layer)
41.11	1	47.00	Max	Contact angle (down layer)
		<b>0.52</b>		Total desirability

مطالعه انجام شده توسط برخی محققان علت این امر می‌تواند به دلیل تغییر دما یا تنگیط محلول فیلم طی خشک شدن سطح بین کیتوزان و WPI باشد<sup>[1]</sup>. به دلیل تغییر pH در طول خشک شدن، فیلم کامپوزیت ساختار متفاوت‌تری داشت (شکل ۵). زمانی که محلول فیلم از دو بیopolymer با رنگ مختلف (A و B) ساخته می‌شود، کنترل تغییر pH جهت جلوگیری از رسوب بسیار مهم و بحرانی است. در این مطالعه اگرچه فیلم کامپوزیت ساختار ناهمگنی داشت اما هیچ عدم سازگاری بین دو بیopolymer مشاهده نشد.


### ۱۰-۳- بررسی ریزساختار فیلم‌های بهینه

تصاویر FE-SEM از برش عرضی و سطح فیلم‌ها به ترتیب در شکل ۴ و ۵ نشان داده شده است. در برش عرضی فیلم دولایه، لایه مربوط به هر بیopolymer به طور جداگانه قابل تشخیص می‌باشد. اتصال و چسبندگی خوبی بین لایه کیتوزان و WPI مشاهده می‌شود (شکل C و D). بعد از خشک شدن، لایه WPI همگن‌تر از لایه کیتوزان بود. در بعضی از قسمت‌های لایه مرزی بین دو فیلم، کیتوزان با WPI مخلوط شده و تا حدودی ساختار منسجم و یکنواخت ایجاد کرده است. طبق




**Fig 4** FE-SEM images from cross-section of optimum chitosan/WPI composite (A and B) and laminated (C and D) films at two magnifications.

تصاویر سطح فیلم نشان داد در فیلم دولایه، سطحی که با هوا در تماس است (کیتوزان) تقریباً صاف و مسطح با کمی منفذ و ترکهای ریز بود(شکل C1 و D). اما در سطح فیلم کامپوزیت ناهمواری‌هایی قابل مشاهده بود(شکل A1 و B). زمانی که WPI با کیتوزان مخلوط شد، حضور WPI سبب ناپوسگی و بی نظمی گردید. این پدیده مطابق با کدورت فیلم است که قبلًا در خواص رنگی نیز توضیح داده شده است.



**Fig 5** FE-SEM images from surface of optimum chitosan/WPI composite (A and B) and laminated (C and D) films at two magnifications.

۱۳۹ درجه ظاهر شده است. این تغییرات می‌تواند مربوط به افزایش میزان کیتوزان در فیلم دو لایه باشد. اما به طور کلی، اختلاف معنی‌داری بین شدت پیک و خواص کریستالی فیلم‌ها در شکل دو لایه و کامپوزیت مشاهده نشد.




**Fig 6** XRD diffractograms of optimum chitosan/WPI composite (A) and laminated (B) films.

در طی خشک شدن، اسید اسیتیک سریع تر از آب تبخیر می‌شود و pH تغییر می‌کند و این امر می‌تواند عدم سازگاری را باعث شود و ساختار ناهمگن را توجیه نماید. طبق مطالعه فریبریا و همکاران، زمانی که فیلم‌ها در  $pH > 6.5$  تهیه شدند ساختار غیرهمگنی داشتند و به دلیل تغییر ترمودینامیک، پدیده دو فاز شدن یا جدا شدن فاز کیتوزان و WPI مشاهده شد [۱۴].

### ۱۱-۳- آزمون پراش اشعه X (XRD)

در شکل ۶ الگوی XRD از فیلم کامپوزیت (A) و لامینه (B) کیتوزان و WPI نشان داده شده است. فیلم کامپوزیت دارای دو پیک پراش مجزا در ۲۰ درجه و ۲۳.۵ درجه بود. این‌ها پیک‌های شاخص فیلم WPI هستند و با در نظر گرفتن مقدار WPI بالاتر در فرمول فیلم کامپوزیت، این مشاهدات قابل انتظار بود. بنابراین فیلم کامپوزیت کیتوزان و WPI را می‌توان به عنوان فیلم بیopolymer نیمه کریستالی به حساب آورد. الگوی مشابه برای فیلم WPI [۳۵] یا پودر خالص آن XRD در فیلم گزارش شده است [۳۷]. پیک اصلی XRD کیتوزان در ۲۰ درجه  $\pm 21/5$  می‌باشد. همان طور که در شکل ۶B نشان داده شده است، با افزایش میزان کیتوزان در فیلم دولایه، پیک بین ۲۰ و ۲۴ درجه گسترش یافته و همچنین پیک جدید در



**Fig 7** FTIR spectra of optimum chitosan/WPI composite (A) and laminated (B) films.

#### ۴- نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر فیلم مركب کیتوzan / WPI حاوی انسانس زیره سبز و نانوفیبرکیتوzan تولید شد. ویژگی‌های فیلم‌های دولایه و کامپوزیت کیتوzan / WPI بررسی شد و همچنین تأثیر نسبت بیوپلیمرها نیز مورد مطالعه قرار گرفت. به طور کلی مخلوط کردن دو بیوپلیمر سبب بهبود خواص فیزیکوشیمیایی فیلم شد. بطور کلی، افزودن میزان کیتوzan، پارامتر زردی فیلم و استحکام مکانیکی را افزایش داد اما جذب رطوبت، نفوذپذیری به بخار آب و آبدوستی سطحی با افزایش میزان کیتوzan کاهش یافت. نوع فیلم نیز بر روی خواص تأثیرگذار بود و فیلم لامینه نسبت به فیلم کامپوزیت، خصوصیات بازدارندگی بهتری نشان داد. بهینه سازی شرایط تولید فیلم با روش سطح پاسخ به خوبی انجام گرفت و فیلم‌های بهینه لامینه (۶۵ درصد WPI و ۵۱ درصد کیتوzan) و کامپوزیت (۴۹ درصد WPI و ۳۵ درصد کیتوzan) از نظر خصوصیات ساختاری نیز بررسی شدند. مطابق نتایج، لامیناسیون WPI و کیتوzan فیلم مرکبی با خصوصیات فیزیکی و خواص ساختاری بهتر در مقایسه با فیلم کامپوزیت تولید می‌کند. در ادامه این پژوهش، تأثیر نوع فیلم بر روی خصوصیات عملکردی (آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی) و همچنین کنترل رهایش انسانس از ماتریس فیلم نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نتایج آن گزارش خواهد شد. فیلم‌های تولید شده، میتوانند برای بسته بندی انواع مختلف مواد غذایی مورد استفاده قرار بگیرند و قابلیت استفاده‌های آنها در عمل نیز بطور دقیق‌تر بررسی شود.

#### ۱۲-۳- آزمون FTIR

طیف FTIR فیلم کامپوزیت (A) و لامینه (B) در شکل ۷ نشان داده شده است. پیک اصلی جذب کیتوzan و WPI در هر دو فیلم قابل مشاهده است. فیلم کامپوزیت چندین پیک جذب مشخص از خود نشان داد که شامل موارد ذیل می‌باشد: (۱) یک پیک تیز در  $870\text{ cm}^{-1}$  مربوط به باند جذبی گلیسرول؛ (۲) پیک‌هایی که از  $900$  الی  $1350\text{ cm}^{-1}$  متغیرند و مربوط به باندهای N-H و باندهای کشنشی (آمید نوع III C-N در ایزوله پروتئین آب پنیر می‌باشند، (۳) پیک‌هایی که از  $1400$  الی  $1520\text{ cm}^{-1}$  حضور دارند و مربوط به باندهای گروههای N-H (آمید نوع II) در ایزوله پروتئین آب پنیر هستند، (۴) پیک در  $1640\text{ cm}^{-1}$  مربوط به لرزش پیوندهای گروههای C=N و C=O (آمید نوع I) در ایزوله پروتئین آب پنیر (۵) پیک‌های  $2850$  الی  $2980\text{ cm}^{-1}$  مربوط به باندهای کشنشی گروههای C-H و (۶) محدوده پیک گسترده از  $3000$  تا  $3600\text{ cm}^{-1}$  مربوط به گروههای آزاد O-H کیتوzan و گروههای N-H در ساختار WPI. طیف FTIR فیلم لامینه تقریباً مشابه با فیلم کامپوزیت بود. با این وجود، کمی اختلاف بین طیف‌ها مشاهده می‌شود. اختلاف عمدی در همپوشانی دو پیک در محدوده  $2850$  الی  $2980\text{ cm}^{-1}$  به پیوند کشنشی C-H اختصاص دارد. علاوه بر این، پیک در  $1640\text{ cm}^{-1}$  مربوط به گروههای C=O و C-N در فیلم‌های دو لایه مشاهده نشد. اختلاف سوم در تغییر شدت پیک در  $1350\text{ cm}^{-1}$  مربوط به باندهای N-H و C-N در WPI می‌باشد. اولین دلیل برای این اختلافات تغییر در نسبت بیوپلیمرها می‌باشد. میزان کیتوzan در فیلم دو لایه بالاتر از میزان آن در فیلم کامپوزیت می‌باشد. این تغییر در نسبت بین کیتوzan و WPI می‌تواند مکان یا شدت جذب پیک‌های طیف FTIR را تغییر دهد. دلیل دوم واکنش شیمیایی بین بیوپلیمرها می‌باشد که در فیلم کامپوزیت بیشتر از فیلم لامینه است. بنابراین مخلوط کردن بیوپلیمرها در فیلم کامپوزیت سبب افزایش برهمکنش در این نوع فیلم می‌شود اما در فیلم دو لایه به دلیل تماس کمتر بین دو بیوپلیمر این برهمکنش‌ها کمتر می‌باشد.

## - منابع

- [9] Tongfei, W., Farnood, R., O'Kelly, K., Chen, B. (2014). Mechanical behavior of transparent nanofibrillar cellulose–chitosan nanocomposite films in dry and wet conditions. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, 32, 279-286.
- [10] Krishnan, S. K., Prokhorov, E., Iturriaga, M. H., Morales, M., Vázquez-Lepe, M., Kovalenko, Y., Sanchez, I., Luna-Bárcenas, G. (2015). Chitosan/silver nanocomposites: Synergistic antibacterial action of silver nanoparticles and silver ions. *European Polymer Journal*, 67, 242-251.
- [11] Youssef, A.M., Abou-Yousef, H., El-Sayed, S. M., Kamel, S. (2015). Mechanical and antibacterial properties of novel high performance chitosan/nanocomposite films. *International Journal of Biological Macromolecules*, 76, 25-32.
- [12] Azeez, A.A., Rhee, K.Y., Park, S.J., Kim, H.J., Jung, D.H. (2013). Application of cryomilling to enhance material properties of carbon nanotube reinforced chitosan nanocomposites. *Composites Part B: Engineering*, 50, 127-134.
- [13] Aider, M. (2010). Chitosan application for active bio-based films production and potential in the food industry: Review. *LWT - Food Science and Technology*, 43(6), 837-842.
- [14] Ferreira, C., Nunes, C., Delgadillo, I., Lopes-da-Silva, J.A. (2009). Characterization of chitosan-whey protein films at acid pH. *Food Research International*, 42(7), 807-813.
- [15] Pereda, M., Aranguren, M., Marcovich, N. (2008). Characterization of chitosan/caseinate films. *Journal Of Applied Polymer Science*, 107(2), 1080-1090.
- [16] Sharafati Chaleshtori, F., Taghizade, M., Rafieian-Kopaei, M., Sharafati-Chaleshtori, R. (2016). Effect of chitosan incorporated with cumin and eucalyptus essential oils as antimicrobial agents on fresh chicken meat. *Journal of Food Processing and Preservation*, 40, 396-404.
- [17] Xu, Y.X., Kim, K.M., Hanna, M.A., Nag, D. (2005). Chitosan-starch composite film: preparation and characterization. *Industrial Crops and Products*, 21(2), 185-192.
- [18] Arrieta, M.P., Peltzer, M., López, J., Carmen Garrigós, M., Valente, A., Jiménez, A. (2014). Functional properties of sodium
- [1] Jafari, H., Pirouzifard, M., Khaledabad, MA., Almasi, H. (2016). Effect of chitin nanofiber on the morphological and physical properties of chitosan/silver nanoparticle bionanocomposite films. *International Journal of Biological Macromolecules*, 92, 461-466.
- [2] Ramos, Ó., Santos, A., Leão, M., Pereira, J., Baptista da Silva, S., Fernandes, J., Franco, M., Pintado, M., & Malcata, F. (2012). Antimicrobial activity of edible coatings prepared from whey protein isolate and formulated with various antimicrobial agents. *International Dairy Journal*, 25(2), 132-141.
- [3] Jahed, E., Khaledabad, M. A., Almasi, H., Hasanzadeh, R. (2017). Physicochemical properties of *Carum copticum* essential oil loaded chitosan films containing organic nanoreinforcements. *Carbohydrate Polymers*, 164, 325-338.
- [4] Jahed, E., Khaledabad, M. A., Bari, M., Almasi, H. (2017). Effect of cellulose and lignocellulose nanofibers on the properties of *Origanum vulgare* ssp. *gracile* essential oil-loaded chitosan films. *Reactive and Functional Polymers*, 117, 70-80.
- [5] Pandey S, P.M., Mishra A, Jha B. (2015). Physio-biochemical composition and untargeted metabolomics of cumin (*Cuminum cyminum* L.) make it promising functional food and help in mitigating salinity stress. *Plos One*, 10(12), 31-39.
- [6] Saei, Y., Dadashi, M., Eslami, G., Goudarzi, H., Taheri, S., Fallah, F. (2016). Evaluation of antimicrobial activity of cuminum cyminum essential oil and extract against bacterial strains isolated from patients with symptomatic urinary tract infection. *Novelty in Biomedicine*, 4(4), 147-152.
- [7] Hassanien, M.F.R., Mahgoub, S.A., El-Zahar, K.M. (2014). Soft cheese supplemented with black cumin oil: Impact on food borne pathogens and quality during storage. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 21(3), 280-288.
- [8] Ghanbarzadeh, B., Oleyaei, S.A., Almasi, H. (2015). Nanostructured materials utilized in biopolymer-based plastics for food packaging applications. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 55(12), 1699-1723.

- [29] Cheng, M., Smith, B. (2003). Study on physical properties and nerve cell affinity of composite films from chitosan and gelatin solutions. *Biomaterials*, 24(17), 2871-80.
- [30] Silva, S.S., Goodfellow, B.J., Benesch, J., Rocha, J., Mano, J.F., Reis, R.L. (2007). Morphology and miscibility of chitosan/soy protein blended membranes. *Carbohydrate Polymers*, 70(1), 25-31.
- [31] Białopiotrowicz, T., Jańczuk, B. (2002). Surface Properties of Gelatin Films. *Langmuir*, 18(24), 9462-9468.
- [32] Osés, J., Fabregat-Vázquez, M., Pedroza-Islas, R., Tomás, S., Cruz-Orea, A., Maté, J.I. (2009). Development and characterization of composite edible films based on whey protein isolate and mesquite gum. *Journal of Food Engineering*, 92(1), 56-62.
- [33] Kurek, M., Brachais, C.H., Nguimjeu, C.M., Bonnotte, A., Voilley, A., Galić, K., Couvercelle, J.P., Debeaufort, F. (2012). Structure and thermal properties of a chitosan coated polyethylene bilayer film. *Polymer Degradation and Stability*, 97(8), 1232-1240.
- [34] Krkić, N., Lazić, V., Petrović, L., Gvozdenović, J., Pejić Krkić, D. (2012). The Properties of Chitosan-Laminated Collagen Film. *Food Technology and Biotechnology*, 50(4), 312-319.
- [35] Aziz, S., Almasi, H. (2018). Physical Characteristics, Release Properties, and Antioxidant and Antimicrobial Activities of Whey Protein Isolate Films Incorporated with Thyme (*Thymus vulgaris* L.) Extract-Loaded Nanoliposomes. *Food and Bioprocess Technology*, 11(9), 425-436.
- [36] Ramos, Ó.L., Rainas, I., Silva, S., Fernandes, J.C., Cerqueira, M., Pereira, R.N., Vicentec, A., Fátima, M., Pintado, M.E., Xavier Malcata, F. (2013). Effect of whey protein purity and glycerol content upon physical properties of edible films manufactured therefrom. *Food Hydrocolloids*, 30(1), 110-122.
- [37] Hosseinnia, M., Khaledabad, M.A., Almasi, H. (2017). Optimization of *Ziziphora clinopodioides* essential oil microencapsulation by whey protein isolate and pectin: A comparative study. *International Journal of Biological Macromolecules*, 101, 958-966.
- and calcium caseinate antimicrobial active films containing carvacrol. *Journal of Food Engineering*, 121, 94-101.
- [19] Rao, M.S., Kanatt, S.R., Chawla, S.P., Sharma, A. (2010). Chitosan and guar gum composite films: Preparation, physical, mechanical and antimicrobial properties. *Carbohydrate Polymers*, 82(4), 1243-1247.
- [20] ASTM, Standard test method for tensile properties of thin plastic sheeting, in method D 882-95. 1995, American Society for Testing and Materials :Philadelphia.
- [21] Karbowiak, T., Debeaufort, F., Champion, D., Voilley, A. (2006). Wetting properties at the surface of iota-carrageenan-based edible films. *Journal of Colloid and Interface Science*, 294(2), 400-410.
- [22] ASTM E96 / E96M-16, Standard test methods for water vapor transmission of materials, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2016, www.astm.org.
- [23] ISO 15105-1:2007 Plastics — Film and sheeting — Determination of gas-transmission rate — Part 1: Differential-pressure methods.
- [24] Kokoszka, S., Debeaufortbc, F., jLenart, A., Voilley, A. (2010). Water vapour permeability, thermal and wetting properties of whey protein isolate based edible films. *International Dairy Journal*, 20(1), 53-60.
- [25] Anker, M., Stading, M., Hermansson, A.N. (2000). Relationship between the microstructure and the mechanical and barrier properties of whey protein films. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 48(9), 3806-3816.
- [26] Pérez-Gago, M.B., Krochta, J. M. (1999). Water vapor permeability of whey protein emulsion films as affected by pH. *Journal of Food Science*, 64(4), 695-698.
- [27] Kurek, M., Galus, S., Debeaufort, F. (2014). Surface ,mechanical and barrier properties of bio-based composite films based on chitosan and whey protein. *Food Packaging and Shelf Life*, 1(1), 56-67.
- [28] Rivero, S., García, M.A., Pinotti, A. (2009). Composite and bi-layer films based on gelatin and chitosan. *Journal of Food Engineering*, 90, 531-539.



## **Investigating the effect of film preparation method (composite or laminated) and biopolymers' proportion on the physicochemical properties of active chitosan-whey protein isolate film by response surface method (RSM)**

**Hosseinzadeh, Kh.<sup>1</sup>, Khosrowshahi Asl, A. <sup>2</sup>, Alizadeh Khaledabad, M. <sup>2</sup>, Almasi, H. <sup>3\*</sup>**

1. PhD student, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

2. Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

3. Associate Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University

---

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article History:

Received 2020/ 10/ 22

Accepted 2020/ 12/ 12

#### Keywords:

Biodegradable film,  
Composite,  
Lamination,  
Microstructure,  
Mechanical properties,  
Optimization.

**DOI:** 10.52547/fsct.18.04.05

\*Corresponding Author E-Mail:  
[h.almasi@urmia.ac.ir](mailto:h.almasi@urmia.ac.ir)

The aim of this research was to investigate the feasibility of composite and laminated chitosan (CH) and whey protein isolate (WPI) film preparation which was containing cumin essential oil and chitosan nanofiber. Production of composite film was possible by decreasing WPI pH to below its isoelectric pH. Double-layer was also prepared by pouring WPI solution on dried CH film. amount of active agent and nanofiller was fixed (125 mg/100ml) and only the effect of CH/WPI ration and film type (laminated or composite) on the properties of films was arudied by RSM analytical method. The color, watercontact angle, moisture absorption, solubility, water vapor permeability and mechanical properties of films were determined. By using desirability function and according to the results, optimum formulation of composite film (65.14% WPI and 34.85% CH) and laminated film (49.01% WPI and 50.99% CH) was achieved. Microstructure of optimized films was analyzed by FTIR, FE-SEM and XRD tests. Results of FE-SEM indicated a heterogenous stracture in composite film but without any phase separation. Also, at the laminated film good attachment between two layers of CH and WPI was observed. Semi-crystalline stracture of composite film was approved by XRD analysis and there was no detectable difference between peak intensity and crystalline stracture of composite and laminated film. there was a slight difference in the FTIR spectra of composite and laminated films. According to the results, the characteristics of composite film in comparison to laminated film had better accordance with the used prediction model. But the laminated film exhibited better morphological characteristics and could be suggested for preservation of different foods due to its high potential for use in food packaging.