

بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون و شرایط اکستروژن آرد کامپوزیت گندم سن زده - کینوا در فرمولاسیون میان وعده غذایی

آسیه قیافه شیرزادی¹، محمدجواد وریدی^{2*}، الناز میلانی³

1- دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2- استاد، گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3- استادیار، پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی، سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی، مشهد، ایران

(تاریخ دریافت: ۹۹/۰۲/۰۲ تاریخ پذیرش: ۹۹/۰۴/۰۹)

چکیده

میان وعده‌ها به بخش قابل توجهی از رژیم غذایی بسیاری از افراد بهویژه کودکان تبدیل شده‌اند. همچنین اسنک‌ها به دلیل تنوع و رنگ‌های جذاب، ماندگاری بالا و هزینه نسبتاً کم طرفداران بسیاری دارند. عدمه آن‌ها از غلات تولید می‌شوند و مشکل اصلی این میان وعده‌ها، مواد مغذی ناکافی بوده که اثر منفی بر سلامتی داشته و باعث افزایش میزان چاقی در افراد، به ویژه کودکان می‌گردد. با بهره گیری از شبه غلمه کینوا در محصولات اسنک، باعث ایجاد تنوع در محصولات فعلی شده و همچنین موجب افزایش ارزش غذایی اسنک می‌گردد. از طرفی امروزه توجه به کاربرد مجدد فراورده‌های جنبی صنایع غذایی و فرعی نهاده‌های کشاورزی بیشتر شده است و برگرداندن این محصولات به چرخه تولید باعث افزایش ارزش افروده می‌گردد. یکی از این فراورده‌های جنبی، گندم سن زده می‌باشد که به دلیل اسیب شبکه گلوتونی مورد استفاده در صنایع پخت نمی‌باشد و به مصرف خواراک دام می‌رسد. در این پژوهش اثر متغیرهای مستقل شامل میزان سطوح افزودن کینوا (۰٪، ۲۵٪، ۵۰٪)، میزان رطوبت (۱۲٪، ۱۵٪، ۱۸٪ درصد)، سرعت چرخش مارپیچ (۲۰۰، ۱۶۰، ۱۲۰ دور در دقیقه) در قالب طرح مركب مرکزی بود. تأثیر متغیرهای مستقل بر برخی خصوصیات فیزیکی و عملکردی فراورده شامل نسبت انبساط، سختی بافت، شاخص جذب آب، شاخص حلالیت آب، ارزیابی حسی موربدبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش کینوا تا ۵۰ درصد، سختی بافت (۴/۷۲-۱۱/۵۷ نیوتن)، شاخص حلالیت در آب (۲۱-۲۸/۴) و پذیرش کلی محصول اکستروژن شده، افزایش پیدا کرد و همچنین باعث کاهش نسبت انبساط (۳/۷۷-۲/۸۶)، شاخص جذب آب (۵/۳۹-۵/۰۵) و پذیرش حسی بافت، گردید. نتایج ارزیابی حسی مشخص کرد که شرایط رطوبت ۱۲٪ و سرعت چرخش ۱۷۵ rpm و سطوح افزودن کینوا (۱۹٪)، برای تولید میان وعده مناسب بوده و بیشترین پذیرش کلی را دارد.

کلید واژگان: میان وعده حجمی شده، کینوا، گندم سن زده، ویژگی عملکردی، اکستروژن

۱- مقدمه

پایدار خواهد داشت[5]. یکی از مهم ترین فروارده های جنبی کارخانه های گندم، گندم سن زده می باشد. گندم یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی است که در جیره غذایی سه چهارم مردم جهان قرار دارد[6].

گونه هایی از حشره سن مانند *Eurygaster* و *Aelia* طی مراحل رشد گندم از آن تغذیه نموده و باعث کاهش مقدار نشاسته و وزن دانه می گردد. علاوه بر این، همراه با براق خود آنزیم پروتولیتیکی وارد آرد گندم نموده و سبب تخریب و تضعیف گلوتون بهویژه بخش گلوتونین می گردد که این امر موجب کاهش کیفیت در نان می شود. سطح مناطق آلوهه به سن گندم در خاورمیانه حدود 5/4 میلیون در هکتار است که متأسفانه 3 میلیون هکتار آن مربوط به ایران است[7]. همچنین هرساله سطحی نزدیک به یک میلیون هکتار در سال های اخیر علیه آفت سن گندم عملیات سمپاشی صورت می گیرد. در حالیکه سطح مبارزه در اغلب کشور های سن خیز نظری شوروی، مجارستان، رومانی و بلغارستان بسیار نزول داشته است در حالیکه سطح سمپاشی در ایران در سال های اخیر افزایش چشمگیری را نشان می دهد. در سال های قبل از آن چنین روندی دیده نمی شد و وسعت و شدت این گسترش هیچگاه چنین دامنه ای نداشته است[8]. کدیور و همکاران(1395) ویژگی های زیست فعالی گندم های سن زده را بررسی کردند. آنها به این نتیجه رسیدند که، رنتیجه افزایش درصد سن زدگی، پیتیدهای کوتاه زنجیر با خاصیت بازدارندگی آنزیم ACE و آنتی اکسیدانی تولید شد. به طوریکه این دو خاصیت در گندم کاملاً سن زده بیشترین، و گندم سالم کمترین مقدار بود. آن ها هم چنین نتیجه گرفتند که با وجود اینکه گندم سن زده ضایعات محسوب می شود اما به دلیل هیدرولیز محدود گلوتون آن، دارای ویژگی های متفاوت با گندم سالم است و ویژگی تغذیه ای آن طی هیدرولیز بهبود می یابد[9]. پژوهش های بسیاری با محوریت استفاده از کینوا در محصولات اکستروژن شده صورت گرفته است، نظری پژوهش دیاز و همکاران (2013) اثر استفاده از کینوا و آمارانت در محصولات اکستروژن شده بر پایه درت بررسی کردند. هم چنین

محصولات اسنک بسیار متنوع بوده و می تواند شامل اسنک تهیه شده از گوشت، لبیات، سبزیجات، ماهی باشد. اما عمدۀ اسنک هایی که تولید می شوند از غلات می باشد. هم چنین محصولات اسنک به دلیل مواد مغذی ناکافی با اثر منفی بر سلامتی مرتبط بوده و باعث افزایش میزان چاقی در افراد می شود. مصرف روزافزون اسنک های بالرزش غذایی کم مانند ذرت های حجمی طعم داده شده (پفک) یا سبب زمینی که عمدتاً از نشاسته تشکیل شده است، در روند رو به رشد چاقی دخیل هستند[1]. باز همین رو استفاده از شبه غله ای نظیر کینوا بسیار مناسب می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده کینوا (Chenopodium quinoa wild) شبه غله بدون گلوتون است و جایگزین جذابی برای افراد مبتلا به بیماری سلیاک و یا حساسیت به گلوتون می باشد. رانهوترو امکاران(1993) مشاهده کردند که کیفیت پروتئین کینوا برابر با پروتئین شیر، کارٹنین است و حاوی بیش از 10 اسید آمینه ضروری نظیر لایزین، ترئونین، متیونین بوده و دارای اسیدهای چرب اشباع نشده (لینولیک، لینولنیک) همچنین حاوی ویتامین هایی نظیر B2 و E بوده و از نظر مواد معدنی نظیر آهن، مس و دیگر فیتوشیمیایی نظیر (استروئید ها، فنولیک اسید و فلاونوئید) غنی می باشد [2]. کینوا غنی از α توکوفرول، و ترکیبات فنلی می باشد که نقش مهمی در آنتی اکسیدان ها ایفا می کنند. کینوا در کاهش خطر بیماری های قلبی و عروقی، سرطان، بیماری های عصی، دیابت و بوکی استخوان مؤثر هستند[3]. سازمان غذا و کشاورزی اظهار داشت، دانه های کینوا حاوی میزان زیاد پروتئین، فیبر، کلسیم، فسفر، آهن و ویتامین های گروه ب از جو، جو دوسر، برنج، ذرت و گندم دارد[4]. از همین رو کینوا می تواند یک افزودنی مناسب در محصولات اکستروژن شده باشد.

فروارده های جانبی کارخانه های صنایع غذایی با توجه به هزینه پایین و سهولت دسترسی به عنوان منابع مناسب برای به گردش در آوردن مجدد چرخه غذایی گامی موثر در توسعه

2- مواد و روش‌ها

مواد اولیه مورد استفاده در این تحقیق شامل گندم، گندم سن زده و کینوا بود. گندم سن زده از اداره غله ناحیه 5 خراسان، کینوا گونه تیتیکاکا و گندم رقم سرداری از فروشگاه عرضه محصولات کشاورزی در مشهد تهیه شد.

1-2- آماده‌سازی نمونه‌ها

گندم و کینوا بعد از خریداری، بوخاری و تا زمان استفاده در جای خنک نگهداری شدند. همچنین گندم‌های سن زده از گندم‌های سالم جداسده و با نسبت ۵٪ به گندم‌های سالم اضافه گردیدند. تمامی مواد اولیه توسط آسیاب صنعتی توس شکن گردیدند. آنالیز ترکیبات شیمیایی گندم، گندم سن زده و کینوا در شدن. آنالیز ترکیبات شیمیایی گندم، گندم سن زده و کینوا در جدول (1) ارائه شده است. برای تعیین ترکیبات شیمیایی شامل خاکستر، پروتئین، چربی از روش AOAC(2000) استفاده شد [13]. همچنین برای تعیین رطوبت اولیه مواد اولیه از روش AOAC(2000) استفاده گردید [13].

Table 1 chemical composition of wheat, suni bug wheat and quinoa [14]

Chemical compositions	Fat (%)	Protein (%)	Ash (%)
wheat	2.64	10.5	1.477
Suni-bug wheat	2.84	9.88	1.45
quinoa	7.22	14.5	2.09

نسبت طول به قطر (L/D): 15، نوع قالب: فولادی و جهت چرخش ماردون، ساعت گرد، سرعت خوراک دهی: 12 کیلوگرم بر ساعت.

محصول تولیدی به مدت نیم ساعت در آون (Binder) ساخت آلمان، در دمای 80 درجه سانتی گراد خشک شدند. سپس به منظور عدم تبادل رطوبتی تا زمان انجام آزمایش در بسته‌بندی پلاستیکی از جنس پلی اتیلن نگهداری شدند.

2-2- ارزیابی ماکروساختار میان وعده حجمی شده

1-2-2- نسبت انبساط

پژوهشی دیگر توسط تاورنا و همکاران (2012) با هدف بررسی در تغییرات فیزیکی محصول اکستروڈ شده نشاسته کاساوا و کینوا صورت گرفت. همچنین دیاز و همکاران (2017) اثر پخت اکستروژن بر ویژگی فیزیکو شیمیایی محصول کامپوزیت آمارانت و کینوا بر پایه ذرت را بررسی کردند. هدف و نوآوری این پژوهش استفاده از گندم سن زده می‌باشد که در صنعت پخت (به دلیل آسیب در شبکه گلوتونی) مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و به عنوان ضایعات به مصرف خوراک دام می‌رسد. همچنین استفاده از گندم سن زده باعث ایجاد ارزش افزوده و ورود مجدد آن به چرخه تولید می‌گردد. و علاوه بر این، به بررسی اثر متغیرهای فرمولاسیون و فرایند اکستروژن با استفاده از روش سطح پاسخ بر ارزیابی نسبت انبساط، بافت سنجی (سختی)، ویژگی عملکردی (شاخص جذب آب و شاخص حلایلت در آب) و ارزیابی حسی میان وعده مخلوط آرد گندم سن زده و کینوا پرداخته شد [10]، [11] و [12].

در کلیه تیمارها آرد گندم سن زده 5 درصد به فرمول پایه حاوی آرد گندم افزوده شد و سپس کینوا به نسبت‌های ۰.۰٪ و ۰.۲۵٪ اضافه گردید و با استفاده مرتع پیرسون به رطوبت بین ۱۲-۱۸ رسیدند، پس از ۱۵ دقیقه مخلوط کردن، به منظور یکتواخت سازی رطوبت نمونه‌ها به مدت 24 ساعت در یخچال نگهداری شدند و سپس به دستگاه اکسترودر متصل شد.

به منظور فرمولاسیون و تهیی نمونه‌ها از اکسترودر دو مارپیچ موجود در پایلوت اکستروژن پژوهشکده علوم و فناوری مواد غذایی جهاد دانشگاهی مشهد (مدل Jinan DS56، ساخت Saxin چین) استفاده شد. مشخصات دستگاه عبارت‌اند از طول اکسترودر: 90 سانتی‌متر، قطر دای: 4 میلی‌متر،

نشاسته طی اکستروژن می‌باشد. مایع رویی فالکون در آزمون اندازه‌گیری جذب آب، به پلیتی که از قبل توزین شده بود انتقال یافت و در آون با دمای 105 درجه سانتی‌گراد قرار گرفت تا آب موجود به‌طور کامل تبخیر گردید. در پایان پلیت به همراه رسوبات موجود توزین شد و میزان حلالیت در آب با استفاده از رابطه زیر محاسبه گردید[17].

$$\text{WZI} = \frac{\text{وزن ماده خشک محلول در مایع رویی فالکون}}{\text{وزن نمونه}}$$

4-4- ارزیابی حسی

ده دانشجوی نیمه آموزش‌دیده برای ارزیابی محصول اکستروود شده انتخاب گردیدند. این افراد محصول را از نظر ظاهر، رنگ، بافت، مزه و پذیرش کلی در سه تکرار ارزیابی نمودند. نحوه خوردن و بلعیدن به پنلیست ها آموزش داده شد. سپس با استفاده از آزمون هدونیک 5 نقطه‌ای ارزیابی شدت هر صفت انجام پذیرفت ($1 =$ خیلی بد، $5 =$ خیلی خوب) (ISO 11136:2014). کل آزمون در یک روز انجام پذیرفت. در فواصل مصرف هر نمونه به پنلیست آب داده شد. نمونه‌ها در پلیت‌های کدگذاری شده قرار گرفتند. هر پارامتر به یک ارزش عددی تبدیل و مطابق طرح آزمایشی آنالیز گردید[17].

5- طرح آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این تحقیق از طرح مرکب مرکزی (CCD)³ با 3 متغیر مستقل، در 3 سطح و 6 تکرار در نقطه مرکزی طرح (به منظور بررسی تکرارپذیری طرح) در سطح 99% معنی‌داری استفاده گردید، به‌طوریکه مجموع کل تیمارها 20 تیمارشد. آنالیز داده‌ها و شکل‌های سه‌بعدی (منحنی‌های سطح پاسخ) جهت بررسی رابطه میان پاسخ‌ها و متغیرهای مستقل با استفاده از نرم‌افزار Design Expert نسخه 0/0/10 انجام گردید.

ابتدا 10 عدد از محصول اکسترود شده به‌طور تصادفی از هر تیمار انتخاب و با استفاده از کولیس سه نقطه از آن اندازه‌گیری و از نتایج حاصل میانگین گرفته شد تا متوسط ضخامت محصول اکسترود شده به دست آمد. سپس از تقسیم اندازه حاصل بر اندازه قالب (4 میلی‌متر) میزان انساط محاسبه گردید [15].

2-2- آزمون بافت سنجی

پس از انجام تنظیمات دستگاه تکسچر آنالایزر² از هر تیمار نمونه به‌صورت کاملاً تصادفی انتخاب و روی محل موردنظر در دستگاه قرار داده شد. پروب مورداستفاده در این آزمون از نوع استوانه‌ای و به قطر 2 میلی‌متر انتخاب گردید. عمق نفوذ 10 میلی‌متر برای پروب در نظر گرفته شد. ماکریم نیروی واردہ به فراورده اکسترود شده محاسبه گردید و درنهایت میانگین ماکریم نیروی واردشده به فراورده اکسترود شده به عنوان میزان سفتی اعلام شد[16].

3-2- ویژگی عملکردی

3-2-1- شاخص جذب آب

شاخص جذب آب نشان دهنده‌ی مقدار آب جذب شده توسط گرانول نشاسته است و شاخصی از ژلاتینه شدن محضوب می‌شود. محصول اکسترود شده ابتدا آسیاب شده و از الک عبور داده می‌شود تا اندازه ذرات یکنواخت گرددن سپس 2/5 گرم از نمونه آسیاب شده با 25 میلی‌لیتر آب مقطر در دمای اتاق به مدت 30 دقیقه با سرعت متوسط هم زده می‌شود و سپس در g 3000 به مدت 15 دقیقه سانتریفیوژ می‌گردد. مایع رویی را از ظرف سانتریفیوژ خارج می‌شود. نسبت وزن مواد باقی‌مانده در ظرف پس از خروج مایع رویی به وزن نمونه خشک اولیه به عنوان ضریب جذب آب تعریف می‌گردد [17].

3-2-2- حلالیت در آب

شاخص حلالیت در آب میزان پلی ساکارید‌های آزاد یا پلی ساکارید‌های آزادشده از گرانول پس از افزودن آب را اندازه‌گیری می‌کند و شاخص ازهم پاشیدگی ترکیبات مولکولی

Table 2 Levels of adding independent variables

In depended variable	code	Sample code and level		
		+1	0	-1
Quinoa level(w/w)	A	50	25	0
Moisture (%)	B	18	15	12
Screw speed(rpm)	C	200	160	120

معنی دار بود ($P<0.0001$). به علاوه، آزمون ضعف برآزش معنی دار نمی باشد ($P>0.05$). این نتایج مناسب بودن مدل برآزش یافته در مورد نسبت انبساط را نشان می دهد. مقادیر بالای $R^2_{(Adj)}=0.9579$ و $R^2=0.9712$ ، بیانگر قدرت بالای مدل در پیش بینی است.

3- نتایج تجزیه واریانس (ANOVA)

پاسخ های اندازه گیری شده همان طور که در جدول (3) مشاهده می شود، مدل چندجمله ای درجه اول برای نسبت انبساط از نظر آماری

Table 3 Results of ANOVA analysis of measured responses

source	Sumof Squares	df	Mean Square	F Value	P Value
Expansion Ratio					
model	0.56	6	0.094	73.08	<0.0001**
A	0.047	1	0.047	36.64	<0.0001**
B	0.043	1	0.043	33.79	<0.0001**
C	0.091	1	0.091	71.19	<0.0001**
Lack of fit	0.011	8	1.374E-003	1.21	0.4347 ^{ns}
Pure Error	5.670E-003	5	1.134E-003		
Hardness					
Model	52.60	6	8.77	218.66	<0.0001**
A	7.45	1	7.45	185.79	<0.0001**
B	25.89	1	25.89	645.76	<0.0001**
C	10.90	1	10.90	271.78	<0.0001**
Lack of fit	0.45	8	0.057	4.19	0.0657 ^{ns}
Pure Error	0.068	5	0.014		
WAI					
Model	0.60	3	0.20	40.11	<0.0001**
A	0.28	1	0.028	55.41	<0.0001**
B	0.22	1	0.22	43.91	<0.0001**
C	0.11	1	0.11	21.03	0.0003*
Lack of fit	0.032	11	2.952E-003	0.31	0.9514 ^{ns}
Pure Error	0.48	5	9.955E-003		
WSI					
Model	6.033E-003	6	1.005E-003	64.19	<0.0001**
B	6.241E-004	1	6.241E-004	39.84	<0.0001**
C	4.928E-003	1	4.928E-003	314.60	<0.0001**
Lack of fit	1.203E-004	8	1.504E-005	0.90	0.5738 ^{ns}
Pure Error	8.333E-005	5	1.667E-005		

ns: not significant, * significant at $p<0.05$, ** significant at $p<0.01$, A: quinoa flour, B: moisture, C: screw speed

بودن مدل برآزش یافته در مورد سختی را نشان می دهد. مقادیر بالای $R^2=0.9902$ و $R^2_{(Adj)}=0.9857$ مربوط به مدل نشان دهنده توان بالای مدل در برآزش داده ها می باشد.

مطابق جدول (3)، مدل ارائه شده برای شاخص سختی از نظر آماری معنی دار بوده است ($P<0.0001$) و همچنین آزمون ضعف برآزش معنی دار نمی باشد ($P>0.05$). این نتایج مناسب

ماتریس، ساختار و شکل‌گیری ماکرو مولکولی آن‌ها که بر خصوصیات کششی محصولات اکستروژ شده تأثیر می‌گذارد، باعث کاهش نسبت انبساط می‌شود[17]. همچنین کینوا ممکن است به دلیل میزان بالای پروتئین و چربی و میزان کم آمیلوز، باعث کاهش نسبت انبساط گردد، چراکه هر سه این فاکتورها در کاهش نسبت انبساط نقش دارند[19].

همچنین وجود سبوس در کینوا (2,5%) باعث کاهش قابلیت گسترش دیوارهای سلولی و همچنین مانع از گسترش حباب‌های هوا شده که این امر موجب کاهش نسبت انبساط می‌گردد [14] و [20]. هاشیموتو و گروسمان(2003) به نتیجه مشابه در مورد محصول اکستروژ شده سبوس کاساو و نشاسته کاساو دست یافتند[21].

افزایش رطوبت سبب کاهش دمای محفظه می‌گردد. دمای پایین فرایند منجر به کاهش ژلاتیناسیون و درنهایت منجر به کاهش نسبت انبساط و افزایش دانسته توده میان و عده می‌شود[22]. نتایج حاصل از این تحقیق با نتایج حاصل از مطالعات آلوارز-مارتینز و همکاران (1988) و لیو و همکاران(2000) و دینگ و همکاران (2006) و راموس دیاز(2013) که به ترتیب اثر رطوبت بر نسبت انبساط فرآورده اکستروژ شده غنی‌شده با ذرت، ذرت و جو دوسر، گندم، آمارانت و کینوا بر پایه ذرت مطابقت داشت[24],[25] و [10].

همان‌طور که از شکل 1 مشاهده می‌شود، با افزایش سرعت چرخش نسبت انبساط نیز افزایش یافت اما بر عکس، با افزایش میزان جایگزینی کینوا از صفرتا 50 درصد کاهش شبیه ملایمی بر نسبت انبساط مشاهده گردید. به طوریکه بیشترین نسبت انبساط در سرعت چرخش 200 و در صفر درصد جایگزین کینوا رخ داده است. علل احتمالی اثر سرعت چرخش بر نسبت انبساط کاهش ویسکوژیته خوراک می‌باشد. به طورکلی افزایش سرعت چرخش سبب افزایش میزان برش و درنهایت موجب کاهش ویسکوژیته ذوب می‌گردد که دارای اثر مثبت بر نسبت انبساط می‌باشد[26]. درحالیکه خارات و همکاران (2018) به این نتیجه رسیدند که بهترین نسبت انبساط زمانی رخ می‌دهد که با سرعت چرخش کمتر زمان‌ماندن خوراک بیشتر بوده و موادی که نیاز به نیروی برشی بیشتر هستند باعث افزایش نسبت انبساط در آن‌ها می‌گردد[27]. نتایج این آزمون با نتایج آزمون راموس ریاز(2017) درباره

همان‌طور که در جدول (3) مشاهده می‌شود، مدل ارائه شده برای شاخص جذب آب از نظر آماری معنی‌دار بوده است ($P<0.0001$). با توجه به این نتیجه و همچنین معنی‌دار نبودن آزمون ضعف برازش ($P>0.05$) چنین انبساط می‌شود که مدل خطی، مدل مناسبی در مورد این متغیر وابسته می‌باشد. عبارت‌های معنی‌دار مدل شامل سطوح افزودن کینوا(A) ($P<0.0001$ ، رطوبت(B) ($P<0.0003$) و سرعت چرخش (C) ($P<0.0003$) بودند. مقادیر بالای R^2 و $R^2_{(Adj)}$ که به ترتیب برای WAI برابر 0,8826 و 0,8606 نشان از برازش خوب مدل با داده‌های موردنظری بود.

همان‌طور که در جدول (3) مشاهده می‌شود، مدل چندجمله‌ای درجه اول برای شاخص انحلال در آب از نظر آماری معنی‌دار بود ($P<0.0001$)، در عین حال، آزمون ضعف برازش معنی‌دار نمی‌باشد ($P>0.05$). این نتایج مناسب بودن مدل برازش یافته در مورد شاخص انحلال در آب را نشان می‌دهد. مقادیر بالای R^2 و $R^2_{(Adj)}$ برای WSI برابر 0,9673 و 0,9523 بودند که بیانگر قدرت بالای مدل در پیش‌بینی می‌باشد.

مطابق جدول (3)، مدل ارائه شده برای ارزیابی حسی از نظر آماری معنی‌دار بوده است ($P<0.0001$)، با توجه به این نتیجه و همچنین معنی‌دار نبودن آزمون ضعف برازش ($P>0.05$) چنین استنباط می‌شود که مدل چند جمله درجه اول، مدل مناسبی در مورد این متغیر وابسته می‌باشد. همچنین مقادیر R^2 و $R^2_{(Adj)}$ که به ترتیب برابر 0,9287 و 0,9512 بودند نشان‌دهنده قدرت بالای مدل برازش داده‌شده با داده‌های موردنظری می‌باشد.

1-3- بررسی اثر متغیر فرمولاسیون و شرایط اکستروژن بر نسبت انبساط

نسبت انبساط نشان دهنده میزان پف کردن ماده مذاب پخته شده پس از خروج از دستگاه اکسترودر است[18]. همان‌طور که از شکل 1 و 2 پیداست با افزایش سطوح جایگزینی کینوا، ز 3,34 به 2,86 میزان نسبت انبساط در محصول اکستروژ شده، کاهش پیداکرده است و با افزایش سرعت چرخش از 120 به 200 نسبت انبساط نیز افزایش یافت. همچنین با افزایش میزان رطوبت خوراک از 12 به 18 درصد میزان نسبت انبساط با شبیه تندی کاهش پیدا کرد.

چندین محقق ثابت کرده‌اند که پروتئین‌ها به عنوان رقیق‌کننده عمل می‌کنند که این امر به دلیل توانایی تأثیر توزیع آب در

خصوصیات بافتی محصولات اکسترود شده تولید شده استفاده می‌شود [28]. سختی فراورده غذایی اکسترود شده به میزان انبساط و ساختار سلول‌های محصول بستگی دارد [29]. سختی فراورده اکسترود شده به صورت خطی با افزایش میزان درصد جایگزین کینوا، رطوبت و سرعت چرخش تغییر کرد. نمودارهای سطح پاسخ نشان دادند که با افزایش میزان کینوا و رطوبت، سختی افزایش و با افزایش سرعت چرخش، سختی کاهش یافت میزان سختی فراورده اکسترود شده بین 4,728 تا 11,573 نیوتن به دست آمد. حداقل میزان سختی 12 (4/72) نیوتن) با میزان صفر درصد جایگزینی کینوا، رطوبت 12 درصد و سرعت چرخش 200 دور در دقیقه حاصل شد. در واقع سختی مقدار بیشینه نیروی موردنیاز پرورب برای نفوذ به داخل فراورده اکسترود شده می‌باشد. هرچه میزان بیشینه نیرو بیشتر باشد، میزان سختی بیشتر است. سختی با افزایش محتوای رطوبت افزایش یافت.

با افزایش میزان جایگزینی کینوا سختی نیز به صورت خطی افزایش یافت. دلیل احتمالی ممکن است به خاطر ترکیبات اصلی کینوا باشد. کینوا با داشتن مقادیر زیاد پروتئین و چربی ممکن است بر ویژگی ماتریس نشاسته اثر بگذارد (به عنوان مثال بر روی خصوصیات ویسکو الاستیک ماده مذاب) به گونه‌ای که دیگر بخارآب را در خود نمی‌تواند نگه دارد و درنتیجه مقاومت به شکست آن افزایش می‌باید و سختی محصول اکسترود شده افزایش می‌یابد [30]. پروتئین کینوا عمدتاً از آلبومین‌ها و گلوبولین‌ها تشکیل شده است [14]. آلبومین‌ها با حرارت منقعد می‌شوند و ممکن است علت افزایش سختی بافت به دلیل انعقاد پروتئین‌های کینوا باشد همچنین پروتئین گندم (گلوتون) در آب حل نمی‌شود و باعث افزایش ظرفیت خمیر از نظر تورم می‌گردد ولی به دلیل آنزیم پروتئاز فعال در گندم سن زده تخریب شده و نمی‌تواند بخارات آب را درخود نگه دارد، لذا باعث افزایش سختی می‌گردد [31]. اما کالتر ولورنر (1991) نتیجه‌ای متفاوت داشتند. آن‌ها اظهار کردند، محصولی که حاوی 30 درصد جایگزین کینوا بود در مقایسه با محصول 100 درصد ذرت سختی کمتری برخوردار بود چراکه با افزایش میزان کینوا بافت خشن و زبر، دیواره‌های سلولی شکسته، عدم توزیع مساوی سلول‌های هوایی و ایجاد فضاهای بازتری نسبت به محصول 100 درصد ذرت داشت و

محصول اکسترود شده مخلوط کینوا و آمارانت بر پایه ذرت مطابقت داشت [12].




Fig 1 Effect of quinoa flour- screw speed on expansion ratio




Fig 2 Effect of moisture- screw speed on expansion ratio

2-3- تأثیر فرمولاسیون متغیرهای اکستروژن بر سختی

بافت یکی از مهم‌ترین خصوصیات حسی محصولات اکسترود شده می‌باشد. از سختی، تردی⁴، شکنندگی⁵ جهت ارزیابی

4. Crispness

5. Brittleness




Fig 4 Effect of quinoa- screw speed on Hardness

3-3- تأثیر فرمولاسیون متغیرهای اکستروژن بر شاخص جذب آب

جذب آب به در دسترس بودن گروههای هیدروفیل و توانایی ایجاد ژل توسط ماکرو مولکول‌ها بستگی داشته و نشان‌دهنده مقدار آب جذب شده توسط نشاسته و شاخص ژلاتین شدن آن به شمار می‌آید[22]. میزان جذب آب با افزایش رطوبت به صورت خطی افزایش یافت اما با افزایش میزان درصد جایگزینی کینوا و سرعت چرخش کاهش یافت. افزودن کینوا منجر به کاهش جذب آب گردید. یاگسی و گوگس(2009) به این نتیجه رسید که زمانی که آرد فندق چربی گرفته شده به فرمول اضافه کرد به دلیل کاهش نسبی محتوای نشاسته بر میزان ژلاتیناسیون نشاسته در اکستروژن اثر منفی داشت و منجر به کاهش جذب آب گردید[29]. کینوا به دلیل داشتن چربی که نقش روان کنندگی در اکستروژن ایفا می‌کند و باعث کاهش میزان ژلاتیناسیون نشاسته می‌گردد که خود موجب کاهش WAI⁶ می‌شود[37]. سینگ و همکاران(2007) به نتیجه مشابه دست یافت. به طوریکه با افزودن بلغمور نخود در محصول اکستروژد شده از برنج کاهش در جذب آب مشاهده کرد و علت را رقیق شدن نشاسته در مخلوط نخود- برنج اعلام کرد[34].

این امر مقاومت برشی کمتر در محصول اکستروژ شده حاوی کینوا را توجیه کرد[19].

نتایج این آزمون با نتیجه تحقیق تاورنا و همکاران(2012)، ایلو و همکاران(1999) به ترتیب بر روی محصول اکستروژ شده حاوی نشاسته کاساوا- کینوا و مخلوط آرد برنج - آمارانت تطابق داشت [11] و [32].

روطوبت از عوامل اصلی تأثیرگذار بر دانسیته توده و نسبت انبساط می‌باشد. محصولی با دانسیته بالا دیواره سلولی ضخیم دارد که به طور مستقیم با سختی میان وعده مرتبه می‌باشد[33]. افزایش رطوبت، میزان ژلاتیناسیون نشاسته را کاهش و مانع از رشد حباب‌های در محصولات اکستروژ شده می‌شود که خود منجر به افزایش سختی می‌گردد[34]. نتایج این آزمون با دینگ و همکاران(2005) بر روی محصول اکستروژ شده آرد برنج تطابق داشت[35].

همان‌طور که از نمودارهای سطح پاسخ پیداست با افزایش سرعت چرخش میزان سختی کاهش یافته است. علت احتمالی این پدیده مربوط به اثر سرعت چرخش با افزایش نیروی برشی منجر به افزایش میزان انبساط و کاهش سختی بافت می‌گردد[26]. دلیل دیگر می‌تواند این باشد که با افزایش سرعت مارپیچ منجر به کاهش ویسکوزیته ماده مذاب شده و افزایش حجم آن باعث تولید حباب‌های یکنواخت با دیواره نازک می‌گردد که خود منجر به کاهش سختی بافت می‌گردد[23]. نتایج حاصل با نتایج آلان و همکاران (2008)، وو و همکاران(2007) و دینگ و همکاران(2006) که به ترتیب در مورد محصولات اکستروژ شده آرد جو و تفاله گوجه‌فرنگی، آرد بذر کتان - ذرت و گندم تطابق داشت[28],[36] و [23].




Fig 3 Effect of quinoa- moisture on Hardness

سرعت چرخش اثر مثبت بر حلالت در آب داشت به طوریکه با افزایش سرعت چرخش میزان حلالت در آب نیز افزایش پیدا کرد. افزایش سرعت چرخش به دلیل افزایش نیروی برشی میزان تخریب نشاسته را افزایش می‌داد [43]. نتایج این آزمون با ترکیبات محلول هم افزایش می‌یابد [43]. نتایج این آزمون با نتایج لی وهمکاران (2005) و اکبرزاده وهمکاران (1395) که به ترتیب بر روی محصولات اکسترود شده برنج و خلر صورت گرفته بود، تطابق داشت [44] و [40].




Fig 5 Effect of quinoa – moisture on WAI




Fig 6 Effect of quinoa- screw speed on WAI

روطوبت در فرآیند اکستروژن باعث افزایش ژلاتیناسیون و کاهش و کاهش تخریب نشاسته می‌شود ولی در رطوبت‌های پایین، محافظی برای نشاسته وجود ندارد [38]. همچنین در دمای بالا و رطوبت کم، نشاسته به جای ژلاتین، دکسترین می‌شود که منجر به کاهش جذب آب می‌گردد [23]. نتایج این آزمایش با نتایج دینگ وهمکاران (2005) و سینگ وهمکاران (2007) به ترتیب در مورد محصولات اکسترود شده برنج و برنج-بلغور نخود مطابقت داشت [35] و [34]. با افزایش سرعت چرخش میزان جذب آب فراورده‌های اکسترود شده کاهش یافت. درواقع به دلیل افزایش نیروی برشی (سرعت چرخش بالا) میزان تخریب شاخه‌های پلیمری افزایش می‌یابد و درنتیجه قابلیت اتصال گروه‌های آب‌دوست به مولکول‌های کاهش می‌یابد که درنهایت منجر به کاهش جذب آب می‌گردد [39]. همچنین در سرعت چرخش کم زمان‌مند، در اکستروژن افزایش می‌یابد که منجر به افزایش ژلاتیناسیون نشاسته و درنهایت باعث افزایش جذب آب می‌گردد [17]. نتایج این آزمون با نتایج اکبرزاده وهمکاران (1395) در مورد فراورده اسنک خلر تطابق داشت [40].

3-4-3- تأثیر فرمولاسیون متغیرهای اکستروژن بر شاخص حلالت در آب

حلالت در آب به عنوان شاخص تخریب اجزای مولکول، مورداستفاده قرار می‌گیرد و درواقع میزان تبدیل اجزای نشاسته به پلی ساکارید‌های محلول آزادشده طی اکستروژن را اندازه‌گیری می‌کند [23].

با افزایش رطوبت میزان WSI^7 فراورده اکسترود شده کاهش یافت. دکسترین شدن نشاسته فرایند غالب تخریب نشاسته در رطوبت‌های پایین در اکستروژن می‌یابد. همچنین انتظار می‌رود که محصولات اکسترود شده که رطوبت کمتری داشته باشند حلالت در آب بالاتری داشته باشند. درواقع به دلیل افزایش دکسترین شده نشاسته در رطوبت کم افزایش حلالت در آب رخ می‌دهد [41]. نتایج حاصل با نتایج دینگ وهمکاران (2005) و لازو وهمکاران (2010) که به ترتیب در مورد محصولات اکسترود شده برنج و آرد ذرت و عدس، تطابق داشت [35] و [42].

7. Water Solution Index

میزان درصد جایگزینی کینوا به دلیل بھبود در طعم و ظاهر، افزایش یافت. همچنین با افزایش رطوبت به دلیل افزایش سختی و ظاهری نامناسب، کاهش یافت و درنهایت با افزایش سرعت چرخش به دلیل ایجاد رنگ، طعم مطلوب و سختی کم، افزایش یافت.




Fig 8 Effect of quinoa- screw speed on overall acceptability




Fig 7 Effect of moisture- screw speed on WSI

5-3- تأثیر فرمولاسیون متغیرهای اکستروژن بر ارزیابی حسی

پذیرش ظاهر از سوی ارزیابها با افزایش میزان جایگزینی کینوا افزایش و با افزایش رطوبت و سرعت چرخش کاهش یافت. در مورد پذیرش رنگ افزایش سرعت چرخش و رطوبت هر دو باعث افزایش پذیرش رنگ از سوی ارزیابها گردید. درواقع افزایش رطوبت نقش روان کنندگی داشته و اثر دمای اکستروژن را کاهش می‌دهد که خود منجر به کاهش واکنش‌های قهوه‌ای میلارد می‌گردد [44]. همچنین سرعت چرخش بالاتر با کاهش زمان‌ماند، کمک به کاهش واکنش‌های میلارد را دارد و در بھبود رنگ اثرگذار می‌باشد. درحالی‌که افزایش درصد جایگزینی کینوا اثر معناداری بر پذیرش رنگ از سوی ارزیاب‌ها نداشت. پذیرش بافت با افزایش میزان درصد جایگزینی کینوا و رطوبت از سوی ارزیاب‌ها کاهش یافت. درواقع افزایش رطوبت اثر دما را بر ماده در اکستروژن کاهش داده و میزان ژلاتیناسیون نشاسته کاهش می‌یابد که درنهایت منجر به کاهش انبساط و سختی بافت می‌گردد. درحالی‌که با افزایش سرعت چرخش پذیرش بافت نیز افزایش یافت. پذیرش طعم با افزایش میزان درصد جایگزین کینوا و سرعت چرخش از سوی ارزیاب‌ها افزایش ولی پذیرش طعم در رطوبت‌های پایین‌تر افزایش یافت. پذیرش کلی شامل تمامی عوامل از جمله، ظاهر محصول، رنگ، بافت و طعم می‌باشد. لذا در امتیاز دادن مقادیر پذیرش کلی ارزیاب‌ها، مجموعه عوامل مختلف مدنظر قرار می‌گیرد. با توجه به شکل 9، با افزایش




Fig 9 Effect of moisture- screw speed on overall acceptability

با توجه به پارامترهای دارای اثر معنی‌دار، معادله برآش داده شده در مورد پذیرش ظاهر، رنگ، بافت، طعم و پذیرش کلی به ترتیب از جانب ارزیاب‌ها به صورت زیر می‌باشد:

$$\text{رنگ} = 3.32 + 0.20A - 0.42B + 0.24C - 0.11AB + 0.24C^2 - 0.02AC - 0.01BC + 0.43B^2$$

$$\text{پذیرش رنگ} = 3.01 + 0.30B - 0.100BC + 0.43B^2 - 0.19A - 0.84B + 0.30AC - 0.60BC + 3.21$$

فرایند تولید میان وعده با درصد جایگزینی کینوا ۱۹% رطوبت ۱۲% و سرعت چرخش ۱۷۵ دور بر دقیقه تخمین زده شد.

$$\begin{aligned} & \text{پذیرش طعم} = +2.96 -0.55B -0.41BC \\ & +0.45A^2 -0.30C^2 \\ & \text{پذیرش کلی} = +3.14 -0.59B +0.090C +0.24AC - \\ & 0.31BC +0.63A^2 -0.27B^2 -0.27C^2 \end{aligned}$$

4-نتیجه گیری

- با توجه به خصوصیات بافتی و نیز استفاده از مواد طعمی و رنگ‌های جاذب، مصرف میان وعده در بین اقسام مختلف جامعه بهویژه کودکان از جاذبه زیادی برخوردار می‌باشد. همچنین با توجه به برخی از آثار سوء‌تعذیه‌ای بعضی از میان وعده‌های موجود، حساسیت زیادی در خصوص مصرف آن‌ها وجود دارد. لذا بهبود ارزش تغذیه‌ای فراورده‌های حجیم می‌تواند نقشی مؤثر در وضعیت تغذیه‌ای و سلامتی جامعه ایفا نماید. در این پژوهش اثر پارامترهای فرایند اکستروژن بر ویژگی‌های فیزیکو شیمیایی و حسی میان وعده بر کامپوزیت آرد کینوا- گندم سن زده موربدبررسی قرار گرفت.
- به‌طورکلی، در آزمایش‌های انجام‌شده روی میان وعده حجیم شده، تأثیر مثبت درصد کینوا جایگزین شده روی ویژگی‌های فیزیکی محصول نمایان است. نتایج به‌طورکلی نشان داد کینوا به‌طور نسبی می‌تواند نسبت انبساط و شاخص جذب آب را کاهش دهد اما همچنین می‌تواند باعث افزایش دانسیته توده، سختی، شاخص حلایت در آب، پذیرش ظاهر، طعم و پذیرش کلی شود. افزایش میزان رطوبت باعث کاهش در نسبت انبساط گشت درواقع کاهش رشد حباب‌ها افزایش ضخامت دیواره سلولی را در پی داشت که منجر به افزایش شاخص جذب آب و سختی میان وعده گردید. همچنین شاخص حلایت در آب، پذیرش ظاهر، بافت، طعم و پذیرش کلی کاهش یافت. کاهش رطوبت اثرات مثبتی بر نسبت انبساط، سختی، شاخص حلایت و ارزیابی حسی داشت. و همچنین افزایش سرعت چرخش منجر به افزایش شاخص حلایت در آب، پذیرش (رنگ، بافت، طعم) و پذیرش کلی گردید. بهینه یابی با استفاده از تکنیک بهینه‌سازی عددی⁸ جستجو شد. این بهینه‌سازی بهمنظور رسیدن به محصولی با ویژگی‌های مطلوب برای کاربرد در فراورده غذایی می‌باشد. ویژگی‌هایی که در شرایط بهینه موردنظر قرار گرفت، شامل: بیشینه نسبت انبساط، شاخص جذب آب، پذیرش حسی طعم و پذیرش کلی و کمینه سختی بودند. درنهایت شرایط بهینه

8. Numerical optimization

- [21] Hashimoto, J. M., & Grossmann, M. V. E. (2003). Effects of extrusion conditions on quality of cassava bran/cassava starch extrudates. International journal of food science & technology, 38(5), 511-517.
- [22] Hagenimana, A., Ding, X., & Fang, T. (2006). Evaluation of rice flour modified by extrusion cooking. Journal of Cereal Science, 43(1), 38-46.
- [23] Ding, Q. B., Ainsworth, P., Plunkett, A., Tucker, G., & Marson, H. (2006). The effect of extrusion conditions on the functional and physical properties of wheat-based expanded snacks. Journal of food engineering, 73(2), 142-148.
- [24] Alvarez-Martinez, L., Kondury, K. P., & Harper, J. M. (1988). A general model for expansion of extruded products. Journal of Food Science, 53(2), 609-615.
- [25] Liu, Y., Hsieh, E., Heymann, H., & Huff, H. E. 2000. Effect of process conditions on the physical and sensory properties of extruded oat-corn puff. Journal of Food Science, 65(7): 1253-1259.
- [26] Fiyouzi B, Varidi M, Milani E, Shahidi F, Hadad khoda parast M. 2018. Optimization of formulation variables and extrusion process conditions of snack product containing baneh meal flour. Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 7(1), 29-48, Doi: 10.22101/JRIFST.2018.05.19.713.
- [27] Kharat, S., Medina-meza, I. G., Kowalski, R. J., Hosamani, A., Ramachandra, C. T., Hiregoudar, S., & Ganjyal, G. M. (2018). SC. Food and Bioproducts Processing. <https://doi.org/10.1016/j.fbp.2018.07.002>.
- [28] Altan, A., McCarthy, K. L., & Maskan, M. 2008. Evaluation of snack foods from barley-tomato pomace blends by extrusion processing. Journal of Food Engineering, 84(2): 231-242.
- [29] Yağcı, S., & Göğüş, F. (2009). Effect of incorporation of various food by-products on some nutritional properties of rice-based extruded foods. Food Science and Technology International, 15(6), 571-581.
- [30] Li, S. Q., Zhang, H. Q., Tony Jin, Z., & Hsieh, F. H. (2005). Textural modification of soya bean/corn extrudates as affected by moisture content, screw speed and soya bean concentration. International journal of food science & technology, 40(7), 731-741.
- [31] Ehsanpour A, Arab L, Haji-Hashemi SH, Riahi M. 2012. Comparison of electrophoresis [10] Diaz, J. M. R., Kirjoranta, S., Tenitz, S., Penttilä, P. A., Serimaa, R., Lampi, A. M., & Jouppila, K. (2013). Use of amaranth, quinoa and kañiwa in extruded corn-based snacks. Journal of Cereal Science, 58(1), 59-67.
- [11] Taverna, L. G., Leonel, M., & Mischan, M. M. (2012). Changes in physical properties of extruded sour cassava starch and quinoa flour blend snacks. Food Science and Technology, 32(4), 826-834.
- [12] Ramos Diaz, J. M., Sundarajan, L., Kariluoto, S., Lampi, A. M., Tenitz, S., & Jouppila, K. (2017). Effect of Extrusion Cooking on Physical Properties and Chemical Composition of Corn-Based Snacks Containing Amaranth and Quinoa: Application of Partial Least Squares Regression. Journal of Food Process Engineering, 40(1), e12320.
- [13] William, H. and George, W.L., 2000. Official methods of analysis of AOAC international. USA, AOAC International Suite, 500: 481.
- [14] Kozioł, M. J. (1992). Chemical composition and nutritional evaluation of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.). Journal of food composition and analysis, 5(1), 35-68.
- [15] Harper, J.M. 1981. Extrusion of Foods. Florida: CRC Press.
- [16] Bourne, M.C. 2002. Food Texture and Viscosity: Concept and measurement. Academic Press, 2thed. New York, 50-70.
- [17] Rathod, R.P. and Annapure, U.S. 2016. Effect of extrusion process on antinutritional factors and protein and starch digestibility of lentil splits. LWT-Food Science and Technology, 66: 114-123.
- [18] Asare, E.K., Sefa-Dedeh, S., Sakyi-Dawson, E., & Afoakwa, E. O. 2004. Application of response surface methodology for studying the product characteristics of extruded rice-cowpea-groundnut blends. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 55: 431-439.
- [19] Coulter, L. A., & Lorenz, K. (1991). Extruded corn grits—quinoa blends: II. Physical characteristics of extruded products. Journal of Food Processing and Preservation, 15(4), 243-259.
- [20] Rinaldi, V. E. A., Ng, P. K. W., & Bennink, M. R. (2000). Effects of extrusion on dietary fiber and isoflavone contents of wheat extrudates enriched with wet okara. Cereal Chemistry, 77(2), 237-240.

- extruded snacks using taro (*Colocasia esculenta*) and nixtamalized maize (*Zea mays*) flour blends. *LWT - Food Science and Technology*, 44:673–680.
- [39] Oikonomou, N.A. and Krokida, M.K. 2012. Water absorption index and water solubility index prediction for extruded food products. *International Journal of Food Properties*, 15(1): 157-168.
- [40] Akbarzadeh N.2016. Evaluation effect of extrusion variables on physicochemical, functional & sensory properties of extrudate khollar (*lathyrus sativus*) and extrudate's flour. Master thesis, agriculture faculty, Ferdowsi University of Mashhad.
- [41] Gomez, M. H., & Aguilera, J. M. (1983). Changes in the starch fraction during extrusion-cooking corn. *Journal of Food Science*, 48(2), 378-381.
- [42] Lazou, A. and Krokida, M., 2010. Structural and textural characterization of corn-lentil extruded snacks. *Journal of Food Engineering*, 100(3): 392-408.
- [43] Mezreb, K., Goullieux, A., Ralainirina, R. & Queneudec, M. 2003. Application of image analysis to measure screw speed influence on physical properties of corn and wheat extrudates. *Journal of Food Engineering*, 57: 145–152.
- [44] Lazou, A., Krokida, M., Zogzas, N., and Karathanos, V. 2011. Lentil-based snacks: Structural and textural evaluation. *Procedia Food Science*, 1: 1593–1600.
- patterns of prolamins, glutelins, globulins and albumins proteins of flour seed rice (*oryza sativa L.*) cultivars.4(12),29-36.
- [32] Ilo, S., Liu, Y., & Berghofer, E. (1999). Extrusion cooking of rice flour and amaranth blends. *LWT-Food Science and Technology*, 32(2), 79-88.
- [33] Yuliani, S., Torley, P. J., Arcy, B. D. Ō., Nicholson, T., & Bhandari, B. 2006. Extrusion of mixtures of starch and D - limonene encapsulated with b-cyclodextrin: Flavour retention and physical properties. *Food Research International*, 39: 318–331.
- [34] Singh, S., Gamlath, S., & Wakeling, L. (2007). Nutritional aspects of food extrusion: a review. *International Journal of Food Science & Technology*, 42(8), 916-929.
- [35] Ding, Q.-B., Ainsworth, P. Plonkell, A. Tucker, G. and Marson, H. 2005. The effect of extrusion on the physicochemical properties and sensory characteristics of rice based expanded snacks. *Journal of Food Engineering*, 66:283-289.
- [36] Wu, W., Huff, H. E., & Hsieh, F. (2007). Processing and properties of extruded flaxseed-corn puff. *Journal of food processing and preservation*, 31(2), 211-226.
- [37] Robin, F., Théoduloz, C., & Srichuwong, S. (2015). Properties of extruded whole grain cereals and pseudocereals flours. *International journal of food science & technology*, 50(10), 2152-2159.
- [38] Rodríguez-miranda, J., Ruiz-lópez, I. I., Herman-lara, E., Martínez-sánchez, C. E., & Delgado-licon, E. 2011. Development of

Investigating the effect of formulation variables and extrusion conditions of suni-bug (*Eurygaster spp.*) damaged wheat-quinoa composite flour in snack formulation

Ghiafe Shirzadi, A. ¹, Varidi, M. J. ^{2*}, Milani, E. ³

1. M.Sc. Student, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

2. Professor, Department of Food Science and Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3. Assistant Professor, Institute of Food Science and Technology, Central Organization of Academic Jihad, Mashhad, Iran.

(Received: 2020/04/21 Accepted: 2020/06/29)

Snacks have become a significant part of the diet of many people, especially children. These snacks have many fans due to their attractive objects and colors, high durability and relatively low cost. Most of them are made from cereals, and the main problem with these snacks is insufficient nutrients, which have a negative effect on health and increase obesity in people, especially children. Using quinoa grain in products, it creates diversity in current products and also increases the nutritional value of snack. On the other hand, today, attention has been paid to the re-use of by-product in the food industry and the rate of agriculture inputs, and returning these products to the production cycle will increase the value added. One of these by-product is suni bug damaged wheat, which is used not used in the cooking industry due to the damage of the gluten network and is consumed by livestock feed. In this study, the effect of the independent variables included the percentage of addition of quinoa (0.25%, 50%), moisture content (12, 15, 18%), the screw speed (120,160,200 rpm) was in the form of a central composite design. The influence of the independent variables on some physical and functional properties was investigated, including expansion ratio, hardness, water absorption index, water solubility index, sensory evaluation. The results showed that with increasing quinoa up to 50%, increased the hardness (4.72-11.57N), water solubility index (21-28.4) and overall acceptability of the extruded product, and also decreased the ratio of expansion (3.77-2.86), water absorption index (5.39-5.05) and sensory acceptability of the texture. Sensory evaluation results showed that 12% humidity conditions, 175rpm screw speed and quinoa addition levels (19%) in the suni- bug wheat were suitable for snack production and had the highest overall acceptability.

Keyword: Extruded Snacks, Quinoa, Suni -Bug wheat, Functional Properties, Extrusion

* Corresponding Author E-Mail address: mjvaridi@um.ac.ir