

فیلم های خوراکی: شاخص های کیفی و روش های تولید

سید امیر محمد مرتضویان^{1*}، محمد حسین عزیزی²، سارا شهرابوندی³

- 1- عضو هیات علمی دانشکده تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
- 2- عضو هیات علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
- 3- عضو هیات علمی انتستیتوی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.

(تاریخ دریافت: 88/1/18 تاریخ پذیرش: 88/12/3)

چکیده

زیست-کافت بودن (تجزیه پذیر بودن زیستی)، خوراکی بودن و کارآمد بودن فیلم‌های خوراکی سبب شده است که این فیلم‌ها به عنوان جایگزین های فیلم‌های سنتزی به طور وسیع مورد مطالعه، پژوهش و کاربرد قرار گیرند. از جمله کاربردهای فیلم‌های خوراکی در ارتباط با مواد غذایی می‌توان به پوشش دادن فرآورده‌های قنادی، میوه‌ها و سبزی‌های تازه، برخی فرآورده‌های گوشتی، برخی فرآورده‌های لبنی، شکلات، تنقلات، غلات صبحانه‌ای، طبور و ماهی، فرآورده‌های منجمد، فرآورده‌های خشک شده و خشک شده انجامدادی و نظایر اینها اشاره داشت. کارآبی فیلم‌های خوراکی به شاخص‌های کیفی آن‌ها مربوط می‌شود. این شاخص‌ها نیز به نوع خود از جنس فیلم و روش تولید آن اثر می‌پذیرند. در این مقاله، شاخص‌های کیفی فیلم‌های خوراکی، روش‌های سنجش این خواص و روش‌های پایه‌ای تولید آن‌ها مورد مرور قرار می‌گیرد.

کلید واژه گان: بسپار، پوشش، زیست-کافت، فیلم خوراکی

۱- مقدمه

گستردن⁶ محلول‌های فیلم ساز روی یک سطح و خشک کردن آن پدید می‌آیند. پوشش‌های خوراکی⁷ در اثر غوطه ور کردن مواد غذایی در محلول‌های سازنده یا پاشیدن (اسپری کردن) محلول سازنده بر سطح آن‌ها و در نتیجه، آغشته شدن سطح مواد غذایی ایجاد می‌شوند. امروزه، در بسته‌بندی مواد غذایی، فیلم‌های خوراکی به طور روز افزون جایگزین فیلم‌های پلیمری سنتزی می‌شوند^[4]. از آن جمله می‌توان به پوشش دادن انواع این فیلم‌ها بر سطح فرآورده‌های غذایی نظری⁸ فرآورده‌های قنادی، میوه‌ها و

فیلم¹، پوششی یکنواخت و یکپارچه با ضخامت کمتر از 0/01 اینچ است [1]. فیلم‌های خوراکی² که در ارتباط با مواد غذایی کاربرد دارند، زیست-کافت³ هستند؛ یعنی قابلیت تجزیه شدن به عناصر ساده سازنده را به وسیله موجودات ذرهبینی و ریزنده‌های خاک دارند. به عبارت دیگر، با چرخه‌های زیستی طبیعی واپاشیده می‌شوند [2و3]. این فیلمها ممکن است تجزیه پذیر⁴ یا تجزیه ناپذیر⁵ باشند. ترکیبات سلولزی، پکین، کیتین و کیتوزان از جمله مواد خوراکی هضم‌ناپذیر به شمار می‌آیند [3]. فیلم‌های خوراکی در اثر

* مسئول مکاتبات: mortazvn@sbmu.ac.ir

1. Film
2. Edible films
3. Biodegradable
4. Digestible
5. Non-digestible
6. Dispense
7. Edible coatings
8. Confectionary

ترکیبات پادمیکروبی¹⁰، پاداکسندها¹¹، مواد طعم دهنده و رنگ ها عمل می کنند [30]; مانع سبز شدن سطحی سیب زمینی در برابر نور می شوند [27] و جذب بیش از حد روغون به بافت محصول و خروج بیش از حد آب از آن را طی سرخ کردن به طور چشمگیر کاهش می دهند [23] و [31].

از آنجا که کارآبی فیلم های خوراکی به شاخص های کیفی آن ها مربوط می شود و این شاخص ها نیز به نوبه خود از جنس فیلم ها و روش تولید آن ها اثر می پذیرند، در این مقاله، شاخص های کیفی فیلم های خوراکی و روش های پایه ای تولید آن ها مورد مرور قرار می گیرد.

2- شاخص های کیفی فیلم های خوراکی

به منظور ارزیابی کیفیت ساختاری - کاری فیلم های خوراکی، تعریف کردن و قرارداد کردن پاره ای شاخص های کیفی به همراه تبیین روش های سنجش آنها حائز اهمیت است. در این بخش، مهمترین این شاخص ها مورد اشاره قرار گرفته اند. شاخص های مورد بحث را می توان به دسته های گوناگون شامل شاخص های مربوط به خواص ممانتعی، مکانیکی، ظاهری، شیمیایی، ریز ساختاری¹²، حسی و نظایر اینها تقسیم کرد.

1-2- شاخص های مربوط به خواص ممانتعی

گازهایی که بررسی خواص ممانتعی فیلم ها نسبت به آنها اهمیت دارد عمدها شامل اکسیژن، بخار آب و در مواردی دی اکسید کربن هستند. خواص ممانتعی فیلم های خوراکی به گازها / بخارات¹³ در صنعت غذا، در شرایطی که جلوگیری از پدیده های نامطلوبی نظری از دست رفتن رایحه، جذب بوهای نامطلوب از محیط، از دست رفتن رطوبت غذا و جذب رطوبت از اتمسفر به غذاهای خشک مطرح باشد، از اهمیت فراوان برخوردار است [32]. به طور کلی فیلم های خوراکی به دلیل آبدوست بودن، از خواص ممانتعی مطلوب به O_2 و CO_2 به ویژه در رطوبت نسبی پایین برخوردار هستند [33]. عوامل محیطی دما و رطوبت نسبی سهم مهیی در تعیین میزان تراویی این فیلم ها دارند [34]. در خصوص میوه ها و سبزی ها تازه که دارای تنفس هوایی هستند، نفوذ پذیری نسبی فیلم ها به

سبزی های تازه، برخی فرآورده های گوشتی، برخی فرآورده های لبنی، شکلات، تنقلات¹، غلات صبحانه ای²، طیور و ماهی، فرآورده های منجمد، فرآورده های خشک شده و خشک شده انجام دادی³ و نظایر اینها اشاره داشت [5 و 14 - 6]. نشاسته و مشتقات آن، سلولز و مشتقات آن، آرایبوزیلان ها، گلاکتومانان ها، آرژینات، ژلان، لوپیای خربز، پکتین، کیتوزان، کاراگینان، کلاژن، ژلاتین، گلوتن گندم، زئین، ذرت، پروتئین های میوفیبریلی گوشت، پروتئین پنبه دانه و فیلم های با پایه لیپید از مهمترین مواد مورد استفاده در تهیه فیلم های خوراکی هستند [15].

پوشش محصولات غذایی با فیلم های خوراکی و پوشش های خوراکی، آنها را از مزایای گوناگون از نقطه نظر جنبه های سلامت بخش، حسی و اقتصادی برخوردار می سازد. برخی از مهمترین این مزایا به شرح زیر هستند: به سبب زیست کافت بودن، برخلاف فیلم های سنتزی باعث آلدگی محیط زیست نمی شوند [16]; خود، از ارزش تغذیه ای نیز برخوردار هستند [16]: مانع فساد و آلدگی میکروبی می شوند [19 - 17]; فساد و پلاسیدگی⁴ میوه ها و سبزی ها را طی انبارداری به تعویق می اندازند [20 و 21]; ظاهر یا جلوه غذا را به نحو مطلوب حفظ می کنند [24 - 22]; مانع جذب رطوبت یا آبگیری⁵ مواد غذایی با رطوبت کم و تبعات منفی ناشی از آن همچون بدبارفتی⁶ حاصل از تبلور قندها در فرآورده، بدرنگی و جلوگیری از کلوخه شدن⁷ پودرهای می شوند [25]; مانع از دست رفتن رایحه غذا می شوند [26]; مانع قهوه ای شدن آزیمه و غیر آزیمه مواد غذایی می شوند [21 و 27]؛ بر استحکام و یکپارچگی بافت مواد غذایی می افزایند [27]; از افت ترکیبات مغذی در اثر واکنش های ناخواسته همچون اکسایش و واکنش های قهوه ای شدن جلوگیری می کنند [4 و 27]; بدطعمی و بدرنگی و آثار سوء ناشی از آن ها را کاهش می دهند [4، 21، 28 و 29]; مانع چکیدن یا تراویش⁸ در گوشت می شوند [27]; به عنوان حامل⁹ مواد افروزنی نظر

1. Snacks
2. Breakfast cereals
3. Freeze-dried
4. Faint
5. Moisture gain
6. Off texture
7. Granules
8. Drip or leach or exudation
9. Carrier

10. Antimicrobial

11. Antioxidants

12. Microstructural

13. Gas/vapor barrier properties (GBP or VBP)

طول کشیده شده فیلم تا نقطه پاره شدن آن اندازه‌گیری شود، از اصطلاح «کشیدگی در پارگی = ^{13}EB » استفاده می‌شود [37] و [38]. در صورتی که نسبت طول کشیده شده فیلم به طول نخستین آن پیش از نقطه پاره شدن به صورت درصد گزارش شود، اصطلاح «درصد کشیدگی = ^{14}PE » کاربرد دارد [30]. این شاخص را مقاومت به پاره شدن = ^{15}TR نیز نامیده‌اند [30]

¹⁶ 2-2-2- مقاومت به سوراخ شدن (PS)

حداکثر تنفس لازم برای سوراخ شدن یا پاره شدن 17 فیلم و یا رسیدن به حدی از کشیدگی 18 طی آزمون فشاری 19 با محور 20 است. مقاومت به سوراخ شدن با آزمون نفوذ 21 سنجیده می‌شود. این آزمون روشی مناسب برای سنجش استحکام مکانیکی 22 فیلم است [23، 39 و 40].

²³ 2-3- خواص شکند (FP)

مقدار نیروی لازم برای آغاز از بین رفتن پیوستگی ساختار جسم (ایجاد شکست ساختاری) در نقاط مختلف بافت است. این خواص با دستگاه بافت سنج 24 اندازه‌گیری می‌شود [35].

²⁵ 2-2-4- مدول الاستیک (EM)

نمایاگر مقدار نیروی لازم برای تغییر شکل جسم الاستیک تا حدی مشخص است. مدول الاستیک با دستگاه بافت سنج اندازه‌گیری می‌شود [41]. کاربرد واژه سختی 26 نیز در این ارتباط مرسوم است [42].

²⁷ 2-5- بیشینه بار (ML)

نمایانگر حداکثر نیرویی است که فیلم بدون تغییر شکل تحمل می‌کند. بیشینه بار با دستگاه بافت سنج سنجیده می‌شود [41].

گازهای اکسیژن و دی‌اکسیدکربن و نیز سایر گازها نظیر اتیلن ضرورت دارد. حفظ شرایط تنفس پایه و حداقل در میوه‌ها و سبزی‌ها و در نتیجه کاهش سرعت تصاعد گاز اتیلن به اتصاف انبار بر طول عمر این محصولات می‌افزاید. قطع کامل تنفس سبب پلاسیدگی زودرس در محصولات یادشده می‌شود [20 و 21]. زیاد بودن رطوبت در مواد غذایی باعث واکنش‌های شیمیایی و آنزیمی مخرب¹ و زایل شدن² بافت آن ها می‌شود [33]. به طور کلی، خواص ممانعتی فیلم‌های زیست - پلیمری به رطوبت به دلیل خاصیت آبدوستی آن‌ها، بر خلاف خواص ممانعتی به اکسیژن و سایر گازها، ضعیف است [35]. ممانعت به جذب رطوبت علاوه بر اثرات یاد شده، از کلوخه شدن طی بسته‌بندی، نگهداری و حمل و نقل جلوگیری می‌کند [34]. ممانعت به عبور بخار آب با شاخص «تراوایی بخار آب = ^{3}WVP » یا «سرعت گذر بخار آب = $^{4}WVTR$ » و 20 ممانعت به عبور اکسیژن با شاخص ^{6}OTR یا «تراوایی اکسیژن = ^{5}OP » یا «سرعت گذر اکسیژن = سنجیده می‌شود» [18]. اندازه‌گیری میزان تراوایی به گازها با استفاده از سلول‌های گذر گازی⁷ یا نمونه‌برداری مدادوم از فضای خروجی فیلم با روش کروماتوگرافی گازی پویا⁸ [32] امکان‌پذیر است. شاخص ^{9}OTR نیز به منظور برآورد میزان عبور روغن از فیلم قابل تعریف است. در ارتباط با مواد بودار نیز می‌توان به تعریف شاخص‌های مربوط پرداخت.

2-2- شاخص‌های مربوط به خواص مکانیکی

خواص مکانیکی فیلم‌ها به نیروهای بین مولکولی زنجیرهای پلیمری سازنده آن‌ها، نسبت ترکیبات سازنده، افزودنیهای اضافه شده و شرایط محیطی بستگی دارد [4، 27 و 34]. مهمترین شاخص‌های سنجش خواص مکانیکی به فرار زیر هستند:

¹¹ 2-2-1- استحکام کششی (ES) یا ¹⁰TS

استحکام کششی، حداکثر تنفس لازم برای پاره شدن فیلم طی آزمون کششی است. استحکام کششی با دستگاه تجزیه و تحلیل بافت¹² اندازه‌گیری می‌شود [4، 20 و 36]. هنگامی که

1. Deteriorative chemical enzymatic reactions
2. Degradation
3. Water vapor permeability
4. Water vapor transmission rate
5. Oxygen permeability
6. Oxygen transmission rate
7. Gas transmission cells
8. Dynamic GC
9. Oil transmission rate
10. Tensile strength
11. Elongation/extension strength
12. Texture analyzer

13. Elongation-at-break
14. Percent elongation
15. Tear resistance
16. Puncture strength
17. Rupture
18. Elongation limit
19. Compressive test
20. Probe
21. Penetration test
22. Mechanical strength
23. Fracture properties
24. Texturometer
25. Elastic modulus
26. Rigidity or toughness

3-3-2- ضخامت¹⁸ [34]

ضاخته فیلم ها با دستگاه های ویژه ضخامت سنج تعیین می شود.

2-3-4- شاخص های مربوط به خواص حسی

این خواص از طریق ارزیابی حسی¹⁹ سنجیده می شوند و مهمترین آنها حس دهانی²⁰ و بررسی احتمالی پس - طعم های نامطلوب است [29]. برای مثال ساختار شیمیایی مواد چرب و ساختار بلوری²¹ و فشرده گی مولکولی²² برخی از ترکیبات ممکن است سبب ایجاد احساس دهانی نامطلوب مومی²³ شود .[29]

2-4- شاخص های مربوط به خواص

شیمیایی

از آن جمله می توان به پایداری شیمیایی فیلم ها نسبت به pH، اسید و حلال های آلی، کشش سطحی محلول فیلم ساز یا ژل تشکیل شده، حلایت در آب²⁴، چسبندگی²⁵ به ماده غذایی و سایر مواد دارای تماس خارجی، قابلیت خیس خوردن²⁶ و تمایل هم چسبی²⁷ فیلم ها به یکدیگر در مواد غذایی مرکب که اجزای فیلم پوش شده آنها در تماس با یکدیگر قرار دارند اشاره کرد [4, 27 و 34]. پایداری امولسیونی فیلم از شاخص های با اهمیت دیگر است. عدم پایداری امولسیون در ساختار فیلم به پدیده هایی همچون خامه ای شدن¹ و هم آمیزی² و در نتیجه آن ایجاد ساختار شبیه دو لایه³ منجر می شود [47]. گاه چنین پیامدی ممکن است مفید واقع شود. برای مثال شواهد آشکار ساخته اند که هر چه میزان پدیده های یاد شده در فیلم آرایینوزیلان⁴ - روغن هیدروژنه

2-2-6- مدول ذخیره (E₀)¹ و تانزانت زاویه فازی

$$^2(\tan d)$$

مدول ذخیره نشانگر خاصیت الاستیک جسم در آزمون نوسانی³ است. تانزانت زاویه فازی بر نسبت مدول افت⁴ به مدول ذخیره⁵ دلالت دارد. این شاخص ها با دستگاه تحلیل گر گرمایی - مکانیکی پویا⁶ اندازه گیری می شوند و آزمون انجام شده را تجزیه و تحلیل مکانیکی پویا - گرمایی⁷ (DMTA) می نامند. این آزمون به بررسی اثر تنفس های مکانیکی پویا همراه با تنفس های گرمایی بر خواص مکانیکی فیلم ها می پردازد [43 و 44].

2-2-7- ویسکوالاستیسیته⁸

ویسکوالاستیسیته نمایانگر دارا بودن هر دو ویژگی ویسکوز و الاستیک در جسم است. این ویژگی از طریق آزمون تنش - استراحت⁹ ارزیابی می شود [45].

2-3-3- شاخص های مربوط به خواص فیزیکی ظاهری

2-3-1- شفافیت¹⁰ یا کدری / ماتی

از شفافیت یا کدری گاه تحت عنوان شیشه ای بودن¹¹ و ابری بودن یا مه - گون بودن¹² از آن باد می شود [30]. این شاخص با آزمون های طیف سنجی نوری¹⁴ و تفرق نوری¹⁵ مورد سنجش قرار می گیرد [20].

2-3-2- تورم پذیری¹⁶

این شاخص که با آزمون تورم سنجی¹⁷ اندازه گیری می شود، نشان دهنده ظرفیت جذب آب یا فاز مایع به وسیله فیلم است [46 و 42].

- 18. Thickness
- 19. Sensory evaluation
- 20. Mouthfeel
- 21. Crystalline structure
- 22. Packing
- 23. Waxy mouthfeel
- 24. water solubility
- 25. Sticking or adhesion
- 26. Wetability
- 27. Agglomeration tendency
- 1. Creaming
- 2. Coalescence
- 3. Bilayer-like
- 4. Arabionxylane

1. Storage modulus
2. The tangent of the phase angle
3. Oscillatory test
4. Loss modulus
5. Storage modulus
6. Dynamic mechanical thermal analyzer
7. Dynamic-mechanical-thermal analysis
8. Viscoelasticity
9. Stress-relaxation testing
10. Transparency
11. Opacity
12. Gloss
13. Haze
14. Spectrophotometry
15. Light scattering/diffraction
16. Swelling property
17. Swelling test

اثرات ازدحام بار در نمونه نارسانا¹⁹، باید سطح نمونه پیش از قرارگیری در مسیر باریکه الکترون²⁰ با ماده‌ای رسانا پوشش داده شود. دیگر آنکه برای جلوگیری از تبخیر آب بافت طی عملیات، نمونه باید آبزدایی یا منجمد شود. هر دو پدیده یاد شده باعث ایجاد تغییرات محسوس در ساختار مولکولی نمونه‌ها می‌شوند. در مقابل، روش AFM حالت طبیعی بافت نمونه را بهتر حفظ می‌کند و از این رو در مطالعات دقیق‌تر بافت مورد استفاده دارد [48]. لازم است اضافه شود که روش طیف‌سنجدی لومینانس²² نیز در بررسی جزئیات مولکولی بافت به کار برده شده است [49 و 50].

3- روش‌های تولید فیلم‌های خوراکی

به طور کلی فیلم‌های خوراکی از محلول‌ها یا پراکنش‌ها (دیسپرسیون‌ها) ای ترکیبات فیلم‌ساز²³ پدید می‌آیند [33]. اجزای اصلی فیلم‌سازی را می‌توان به سه بخش شامل حلال، پلیمر/پلیمرهای با وزن مولکول بالا و نرم کننده²⁴ تقسیم کرد. ریخت‌سازها باید همچون پلیمرها محلول در حلال و نیز با آنها قابل امتصاص باشند [42 و 48]. تولید فیلم مستلزم وجود دست کم یک ترکیب پلیمری است که قادر به ایجاد ساختار شبکه‌ای²⁵ با استحکام و پیوستگی کافی باشد [51]. در ارتباط با تولید فیلم‌های خوراکی، نکات و ظرایف فراوان وجود دارند که هر یک بر خواص نهایی فیلم‌های تولید شده اثر قابل ملاحظه دارد. از جمله آنها می‌توان به اثر عواملی نظری جنسن و غلظت پلیمر فیلم‌ساز، pH محلول لفاف‌ساز، دما، زمان، قدرت یونی محلول فیلم‌ساز، نوع و مقدار افزودنی‌های مورد استفاده، فشار، نوع ترکیب‌بندی فیلم از نظر ساده یا مرکب بودن و مخلوط یا لایه‌ای بودن (قرارگیری دو یا چند لایه مجرا روی یکدیگر یا مخلوط شدن اجزا)، جزئیات مربوط به خواص شیمیایی هر یک از اجزای فیلم‌ساز، حضور الکتروولیتها و روش تولید فیلم اشاره داشت [5. 20 و 48 و 52]. برای مثال، در ارتباط با غلظت پلیمر فیلم‌ساز دانسته شده است که محلول‌های WPI با غلظت 8% تشكیل فیلم نمی‌دهند، زیرا پس از خشک کردن، نیروهای بین مولکولی

شده هسته خرما - امولسیون‌کننده بیشتر باشد، WVP فیلم کاهش می‌یابد.

در پژوهش یاد شده، ساختار شبه دو لایه بر اثر استفاده از دمای بالای خشک کردن ایجاد شد و خواص کاری فیلم‌های خوراکی با پایه آرابینوزیلان را بهبود داد [47].

2-5- شاخص مربوط به خاصیت گرمایی

از جمله این شاخص‌ها می‌توان به تخریب گرمایی⁵ یا پایداری گرمایی⁶، ضریب انتقال شیشه‌ای، نقطه ذوب و کریستالی شدن اشاره کرد. روش‌های سنجش این شاخص‌ها، گرما - ثقل‌سنجدی⁷، طیف‌سنجدی زیر قرمز (IS)⁸ و گرماسنجی تصویربرداری افتراقی (DSC)⁹ است [25 و 43]. گاه از واژه تجزیه و تحلیل گرمایی¹⁰ بدین منظور استفاده می‌شود [2 و 46].

2-6- شاخص‌های مربوط به خواص

ریزساختاری

تجزیه و تحلیل ریزساختار¹¹ فیلم‌ها با استفاده از شاخص‌هایی نظیر جزئیات ساختاری¹² و اکنش‌های بین اجزای سازنده فیلم، آرایش زنجیرهای پلیمری و کریستالی شدن آنها، هموارسنجی سطح فیلم و نظایر اینها امکان‌پذیر است [2، 4، 27 و 46 و 48]. به منظور مشاهده جزء‌به‌جزء اجزای سازنده فیلم، روش‌های SEM¹³ [2، 4 و 46]، TEM¹⁴ [43] و AFM¹⁵ [43 و 48] به کار برده شده‌اند. مطالعه آرایش زنجیرهای پلیمری و کریستالی شدن با روش افتراق پرتو X¹⁶ [48] و بررسی واکنش‌های بین اجزای سازنده فیلم با روش‌های افتراق پرتو X¹⁷ [37 و 23] FTIR¹⁷ [25]. امکان‌پذیر است. بررسی همگنی¹⁸ بافت با روش SEM در مطالعات بافت با دو محدودیت همراه است: نخست اینکه به منظور جلوگیری از

5. Thermal degradation

6. Thermal stability

7. Thermogravimetry

8. Infrared spectroscopy

9. Differential scanning calorimetry

10. Thermal analysis

11. Structural analysis

12. Detail structure

13. Scanning electron microscopy

14. Transmission electron microscopy

15. Atomic force microscopy

16. X-ray diffraction

17. Fourier-transform infrared spectroscopy

18. Homogeneity

19. Nonconductive-specimen charging effects

20. Electron beam

21. Natural state

22. Luminescence spectroscopy

23. Film-forming agents

24. Plasticizer

25. Structural matrix

لایه سازی، برس زنی¹¹، غرقابی یا غوطه وری¹² و پوشش دهی با بسترسیال¹³ را شامل می شود [5. 26-29, 36, 40 و 51]. در تهیه محلول های امولسیون دارای چربی باید دقت شود که دمای امولسیون بالاتر از نقطه ذوب چربی و کمتر از نقطه ژلاتینه شدن پروتئین یا پلی ساکارید و نیز نقطه فراریت¹⁴ حلال باشد [35]. همچنین باید توجه داشت که تولید فیلم های امولسیون با سرعت بیشتر انجام شود، در غیر این صورت ممکن است طی خشک کردن فیلم، ترکیبات لیپیدی در سطح آن مجتمع شوند [35]. روش های پوشش دهی مستقیم محلول فیلم ساز بر سطح غذا از اهمیت خاص برخوردار هستند. گفته شده است که استفاده از شیوه غرقابی یا غوطه وری بر شیوه افسانه ای ترجیح دارد، از این رو که به ایجاد پوشش یکنواخت¹⁵ می انجامد [40]. نیز دانسته شده است که شیوه برس مالی در مورد پوشش دهی فیلم های خوراکی با پایه سلولز بر توت فرنگی و دانه ها¹⁶ در مقایسه با روش های روکش دادن و غرقاب کردن بهترین نتیجه را به دست می دهد و از دست دادن رطوبت در این محصولات را به حداقل می رسانند¹⁵ و شیوه بسترسیال به دلیل چند کارگی¹⁷ و سهولت¹⁸ بیشتر در ارتباط با شکل و ابعاد مواد غذایی در صنعت غذا کاربرد روبه رشد یافته است. نیز پژوهش ها نشان داده اند که مشکل هم چسبی ذرات غذا پس از پوشش یافتن با این روش (در شرایط افسانه ای از بالا) در مورد صمغ ها از جمله لوبيای خربوب، کربوکسی متیل سلولز (CMC) و آلرژینات سدیم به حداقل می رسد [27]. شیوه بسترسیال در واقع ترکیب دو فرآیند سیال سازی ذرات و تکه های مواد غذایی و افسانه ای محلول فیلم ساز است. این محلول ممکن است از بالا، پایین یا به صورت زاویه دار (مورب) افسانه شود که به ترتیب عنوان های «بسترسیال - با افسانه ای از بالا¹ / با افسانه از پایین² و با افسانه ای مورب³ را به خود می گیرد. این روش برای ریز پوشانی نیز کاربرد دارد [27].

- 11. Brushing
- 12. Dipping/immersion
- 13. Fluidized bed
- 14. Solvent volatilization
- 15. Even coat
- 16. Beans
- 17. Versatility
- 18. Simplicity
- 1. Top-spray fluidized bed processing
- 2. Bottom-spray
- 3. Tangential-spray

برای تشکیل فیلم کافی نخواهند بود. غلظت 11% نیز به تولید ژل طی گرما دادن می انجامد. از این رو غلظت های 12-8 در این ارتباط بهینه شناخته شده اند [53]. در ارتباط با جزیبات مربوط به خواص شیمیایی اجزا می توان به تولید فیلم از شیر خشک بی چربی¹ اشاره داشت که طی این فرآیند، تبلور لاکتوز از تشکیل فیلم جلوگیری می کند [54]. دما بر دناتوره کردن پروتئین ها از شکل کروی به شکل رشتہ ای و نیز ایجاد برخی اتصالات عرضی میان - مولکولی اثر دارد. دماهای بالا ممکن است آبکافت² رشتہ های پروتئینی و افزایش حلالیت آنها را سبب شوند [5 و 55]. برای مثال، در مورد نقش تعیین کننده دما دانسته شده است که دمای 75°C به مدت زمان 30 دقیقه برای تشکیل فیلم های مناسب پروتئین های آب پنیر لازم است [53]. ریخت سازها از طریق کاهش نیروهای جاذبه بین مولکولی سبب کاهش شکنندگی³ و افزایش انعطاف پذیری⁴ فیلم می شوند. نیز بر شاخص های مقاومت به پاره شدن، مقاومت کششی و سختی آن اثر می گذاردند [42]. شکل 1 نمایانگر مراحل تولید فیلم های خوراکی است. تولید این فیلم ها را می توان در دو قسمت شامل تشکیل فیلم به صورت مجزا و تشکیل فیلم به طور مستقیم بر سطح غذا مورد بررسی قرار داد. در حالت نخست، ابتدا فیلم ساخته شده و سپس بر سطح ماده غذایی پوشش داده می شود، حال آنکه در حالت دوم تشکیل فیلم و پوشش دهی آن بر سطح غذا در یک مرحله صورت می گیرد. هر یک از روش های بالا که مورد استفاده قرار گیرند، نخستین مرحله در تولید فیلم، تهیه محلول فیلم ساز⁵ است. این محلول، حلال، پلیمر فیلم ساز و افزودنی ها (از جمله ریخت سازها) را شامل می شود [52]. محلول فیلم ساز ممکن است از نوع تک ترکیب یا مخلوط (امولسیون) باشد. در شیوه تشکیل مجزای فیلم، محلول فیلم ساز پس از تهیه شدن با یکی از روش های لایه سازی⁶ یا ریخته گری⁷، گسترانده⁸ و خشک می شود. فیلم حاصل با روش های روکش دادن⁹ بر سطح ماده غذایی پوشش داده می شود. معادل این شیوه ها در روش پوشش دهی مستقیم فیلم بر غذا، شیوه های افسانه ای¹⁰،

- 1. Non-fat dry milk
- 2. Hydrolysis
- 3. Brittleness
- 4. Flexibility
- 5. Film-Forming solution
- 6. Lamination
- 7. Casting
- 8. Extend
- 9. Wrapping
- 10. Spraying

امواج فراصوت نیز می‌توانند از خواص اصلاح‌کننده بر فیلم‌ها برخوردار باشند [57 و 58]. لازم به توضیح است که تولید فیلم‌ها باید در شرایط پادغونی یا اسپتیک¹⁸ انجام شود تا فیلم‌های تولید شده استریل باشند [38].

4- نتیجه گیری

فرآیند طراحی و تولید فیلم‌های خوراکی از پیچیدگی خاصی برخوردار است، از آن رو که طراحی و توسعه کارآمد آن به همکاری مشترک حوزه‌های شیمی، رئولوژی، ایمن‌شناسی، مهندسی مواد غذایی، تغذیه و فن‌آوری فرآورده‌های غذایی نیاز دارد. به رغم پژوهش‌های بسیار گوناگون انجام شده در این ارتباط، هنوز جای کار و پژوهش گستردۀ وجود دارد. طراحی و کاربست شیوه‌های بهینه و نوین تولید فیلم‌های خوراکی و مطالعه دقیق تر اثر فرآیند بر خواص مکانیکی، ممانعتی و ظاهری آنها، ساخت و استعمال فیلم‌های ویژه هر فرآورده، بررسی جذب سطحی مواد بودار و سایر ترکیبات به فیلم، مهاجرت افزودنی‌ها از فیلم به توده غذا، نفوذ پذیری انواع ترکیبات از محیط غذا به بیرون و از بیرون به محیط غذا از خلال فیلم‌های گوناگون، مطالعه دقیق تر خواص اینمن‌شناختی و تغذیه‌ای فیلم‌ها و اثر فرآیندهای گوناگون تولید و نگهداری بر تغییرات آنها، بررسی و بهبود خواص حسی فیلم‌ها، تهیه اقتصادی تر فیلم‌ها چه از نظر فرآیند تولید و چه از نظر ترکیبات فیلم‌ساز، تبیین و کاربرد روش‌های بهینه سنجش خواص کیفی فیلم‌ها از نقطه نظرات دقت، سرعت و سهولت و بهبود شیوه‌های تولید، همگی از جمله مواردی هستند که بر ضرورت انجام پژوهش بیشتر و گستردۀ تر در این حوزه صحه می‌گذارند.

قالب‌ریزی محلول‌های فیلم‌ساز برای تشکیل فیلم به شیوه‌های گوناگون امکان‌پذیر است. یکی از راه‌های آن قالب‌ریزی این محلول بر یک صفحه مسطح⁴ یا لاوک‌های پخت تقلن - پوش⁵ و سپس خشک کردن در کوره یا فر⁶ است. در صورتی که محلول فیلم‌ساز غلیظ و گرانرو⁷ باشد (مانند تفکیک شده پروتئین سویا)، شفته⁸ نامیده می‌شود و باید بر سطح قالب گستردۀ⁹ شود [5]. راه دیگر پرس‌کردن داغ ضمن روزن‌رانی¹⁰ است [26 و 28]. فیلم‌های قالب‌ریزی شده دارای معایبی هستند که از آن جمله می‌توان به دشواری در صنعتی کردن این روش در مقیاس کلان و نیز دشواری در چسبندگی و پوشش - بست¹¹ فیلم بر سطح مواد غذایی اشاره کرد [29].

آخرین مرحله در تولید فیلم، خشک کردن آن است. در بیشتر موارد، خشک کردن پس از گستراندن محلول فیلم‌ساز توسط هوا انجام می‌شود (24 ساعت در دمای اتاق). اما به منظور سرعت بخشیدن به کار، خشک کردن با دمای کوره و ریزموچ¹² نیز به کار برده شده است [5 و 20]. استفاده از دماهای بالای خشک کردن مطلوب نیست، زیرا با تبخیر سریع و بیش از اندازه فیلم و در نتیجه آن پیدایش نفایضی همچون منافذ ریز¹³، ناهمگنی¹⁴، کدر شدن و زرد شدن فیلم همراه می‌شود [33 و 40]. طی فرآیند تولید فیلم، ممکن است از برخی فرآیندهای اصلاح‌کننده نظری پر توده‌ی¹⁵، در معرض امواج فرماصوت¹⁶ قرار دادن و جهت‌دهی¹⁷ استفاده شود. پر توده‌ی¹⁵ به ایجاد اتصالات جانبی، میان زنجیرهای پلیمری سازنده فیلم و در نتیجه بهبود خواص مکانیکی - ممانعتی آن و همچنین استریل شدن فیلم منجر می‌شود [17 و 23]. جهت‌دهی از طریق تحت کشش قرار دادن فیلم باعث ردیف شدن و همسو شدن زنجیرهای پلیمری در کربوهیدرات‌ها و پروتئین‌ها و همچنین بلورها (کریستال‌ها) در چربی‌ها می‌شود و از این طریق خواص مکانیکی فیلم را بهبود می‌دهد [33].

4. Flat plate

5. Teflon-coated baking pans

6. Oven

7. Viscose

8. Slurry

9. Spread

10. Extrusion and hot pressing

11. Coat-seal

12. Microwave

13. Pinholes

14. Non-uniformity

15. γ -irradiation

16. Ultrasound

17. Orientation

- [11] Williams, S. K., Oblinger, J. L. and West, R. L. 1978. Evaluation of a calcium alginate film for use on beef cuts. *Journal of Food Science*, 43: 292-296.
- [12] Lazarus, C. R., West, R. L., Oblinger, J. L. and Palmer, A. Z. 1976. Evaluation of a calcium alginate coating and a protective plastic wrapping for the control of carcass shrinkage. *Journal of Food Science*, 41: 639-641.
- [13] Meyer, R. C., Winter, A. R. and Weiser, I. I. 1959. Edible protective coatings for extending the shelf life of poultry. *Food Technology*, 13: 146-148.
- [14] Rice, J. 1994. What's new in edible films? *Food Processing*, 55: 61-62.
- [15] Mortazavian, A. M., Azizi, H. and Sohrabvandi, S. 2009. A review: Applicatinal edible films in food. *Iranian Journal of Food Science and Technology*. Accepted for publication.
- [16] Dewettinck, K., Deroo, L., Messen, W. and Huyghebaert, A. 1998. Agglomeration tendency during top-spray fluidized bed coating with gums. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 31: 576-584.
- [17] Ouattara, B., Canh, L. T., Vachon, C., Mateescu, M. A. and Lacroix, M. 2002. Use of γ -radiation the chemical stability of milk protein films. *Radiation Physics and Chemistry*, 63: 821-825.
- [18] Ayrancı, E. and Tunc, S. 2002. A method for the measurement of the Oxygen permeability and the development of edible films tol reduce the rate of oxidative reactions in fresh foods. *Food Chemistry*, 80: 423-431.
- [19] Coupland, J. N., Shaw, N. B., Monahan, F. J., O'Riordan, E. D. and O'sullivan, M. 1999. Modeling the effect of glycerol on the moisture sorption behavior of whey protein edible films. *Journal of Food Engineering*, 43: 25-30.
- [20] Kaya, S. and Kaya, A. 1999. Microwave drying effects on properties of whey protein isolate edible films. *Journal of Food Enginering*, 43: 91-96.
- [21] Ozdemir, M. and Floros, J. D. 2000. Analysis and modeling of potassium sorbate diffstusion through edible whey protein films. *Journal of Food Engineering*, 47: 149-135.
- [22] Foulk, J. A. and Bunn, J. M. 2000. Properties of compression-molded acetylated soy protein films. *Industrial Crops and Products*, 14: 11-22.

5 - منابع

- [1] Ouattara, B., Simard, R. E., Piette, G., Begin, A. and Holley, R. A. 2000. Diffusion of acetic and propionic acids form chitosan-based antimicrobial packaging films. *Journal of Food Science*, 65: 768-773.
- [2] Figueiro, S. D. Goes, J. C., Moreira, R. A. and Sombra, A. S. B. 2004. On the physico-chemical and dielectric properties of glutaraldehyde crosslinked galactomann-collagen films. *Carbohydrate Polymers*, 56: 313-320.
- [3] Liu, C. C., Tellez – Garay, A. M. and Castell-Perez, M. E. 2004. Physical and mechanical properties of peanut protein films. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 37: 731-738.
- [4] Lee, K. Y. Shim, J. and Lee, H. G. 2003. Mechanical properties of gellan and gelatin composite films. *Carbohydrate Polymers*, 56: 251-254.
- [5] Brandenburg, A. H., Weller, C. L. and Testin, R. F. 1993. Edible films and coatings form soy protein. *Journal of Food Science*, 58: 1086-1089.
- [6] Wanstedt, K. G., Seideman, S. C., Donnelly, I. S. and Quenzer, N. M. 1981. Sensory attributes of precooked, calcium alginate – coated park patties. *Journal of Food Protection*, 44: 732-735.
- [7] Stuchell, Y. M. and Krochta, J. M. 1995. Edible coating on frozen ding salmon: Effect on whey protein isolates and acetylated monoglycerides on moisture loss and lipid oxidation. *Journal of Food Science*, 60: 28-31.
- [8] Hwang, K. T., Rhim, J. W. and Park, I. J. 1997. Effects of k-carrageenan-based film packaging on moisture loss and lipid oxidation of mackerel mince. *Korean Journal of Food Science and Technology*, 29: 390-393.
- [9] Allen, I., Nelson, A. L., Steinberg, M. P. and McGill, J. N. 1963. Edible corn-carbohydrate food coating II. Evaluation on fresh meat porducts. *Food Technology*, 17: 1442-1446.
- [10] Gennadios, A., Hanna, M. A. and Kurth, L. B. 1997. Application of edible coatings on meats, poultry and seafoods: A review. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 30: 337-350.

- Gum) based edible films. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 33: 63-67.
- [35] Anker, M., Berntsen, J., Hermansson, A. M. and Stading, M. 2001. Improved water vapor barrier of whey protein film, by addition of an acetylated monoglyceride. *Innovative Food Science & Emerging Technologies*, 3: 81-92.
- [36] Chick, J. and Ustunol, Z. 1998. Mechanical and barrier properties of lactic acid and rennet precipitated casein-based edible films. *Journal of Food Science*, 63: 1024-1027.
- [37] Xu, Y. X., Kim, K. M., Hanna, M. A. and Nag, D. 2004. Chitosan – starch composite film: preparation and characterization. *Industrial Crops and Products*, 21:185-192
- [38] Banerjee, R., Chen, H. and Wu, J. 1996. Milk protein-based edible film mechanical strength changes clue to ultrasound process. *Journal of Food Science*, 61: 824-828.
- [39] Rhim, J. W., Gennadios, A., Weller, C. L., Cezeirat, C. and Hanna, M. A. 1998. Soy protein isolate-dialdehyde strach films. *Industrial Crops and Products*, 8: 195-203.
- [40] Rayner, M., Ciolfi, V., Maves, B., Stedman, P. and Mittal, G. S. 2000. Development and application of soy-protein films to reduce fat intake in deep-fried foods. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 80: 777-782.
- [41] Longares, A., Monahan, F. J., O'Riordan, E. D. and O'Sullivan, M. 2004. Physical properties and sensory evaluation of WPI films of varying thickness. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 37: 545-550.
- [42] Mahmoud, R. and Savello, P. A. 1992. Mechanical properties and water vapor permeability through whey protein films. *Journal of Dairy Science*, 75: 942-946.
- [43] Simon-Lukasik, K. V. and Ludescher, R. D 2004. Erythrosin B phosphorescence a probe of Oxygen diffusion in amorphous gelatin films. *Food Hydrocolloids*, 18: 621-630.
- [44] Fama, L., Rojas, A. M., Goyanes, S. and Gerschenson, L. 2005. Mechanical properties of tapico-starch edible films containing sorbates. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 38: 631-639
- [45] Shellhammer, T. H., Rumsey, T. R. and Krochta, J. M. 1997. Viscoelastic properties of edible lipids. *Journal of Food Engineering*, 33: 305-320.
- [23] Lacroix, M. Le, T. C., Ouattara, B., Yu, H., Letendre, M., Sabato, S. F., Mateescu, M. A. and patterson, G. 2002. Use of γ -irradiation to produce films from whey, casein and soya proteins structure and functionals characteristics. *Radiation Physic and Chemistry*, 63: 827-832.
- [24] Holownia, K. I., Erickson., M. C., Chinnan, M. S. and Eitenmiller, R. R. 2000. Tocopherol losses in peanut oil during pressure frying of marinated chicken strips coated with edible films. *Food Research International*, 34: 77-80.
- [25] Barreto, P. L. M., Pires, A. T. N. and Soldi, V. 2002. Thermal degradation of edible films based on milk proteins and gelatin in inert atmosphere. *Polymer Degradation and Stability*, 79: 147-152.
- [26] Arvanitoyannis, I. and Biliaderis, C. G. 1998. Physical properties of polyol-plasticized edible blends made of methyl cellulose and soluble starch. *Carbohydrate Polymers*, 38: 47-58.
- [27] Nussinovitch, A. 1997. *Hydrocolloid Application: Gum technology in the food and other industries*. Chapman & Hall, UK.
- [28] Cho, S. Y., Park, J. W. and Rhee, C. 2001. Properties of laminated films form whey powder and sodium caseinate mixtures and zein layers. *Lebensmittel-Wissenschaft und Technologie*, 35: 135-139.
- [29] Biquet, B. and Labuza, T. P. 1988. Evaluation of chocolate films as an edible moisture barrier, *Journal of Food Science*, 53: 989-998.
- [30] Shaw, N. B., Monahan, F. J., O'Riordan, E. D. and O'sullivan, M. 2001. Effect of soy oil and glycerol on physical properties of composite WPI films. *Journal of Food Engineering*, 51: 299-304.
- [31] Greener, I. K. and Fennema, O. 1989. Evaluation of Edible, bilayer films for use as moisture barriers for food. *Journal of Food Science*, 54: 1400-1406.
- [32] Debeaufort, F. and Voilley, A. 1994. Aroma compound and water vapor permeability of edible films and polymeric packagings. *Journal of Agricultural Food Chemistry*, 42: 2871-2875.
- [33] Kester, J. J. and Fennema, O. 1976. Edible films and coatings: A review. *Journal of Food Science*, 40: 47-59.
- [34] Aydinli, M. and Tutas, M. 1999. Water sorption and water vapor permeability properties of polysaccharide (Locust Bean

- [52] Cug, B., Aymard., C., Cuq, J.L. and Guibert, S. 1995. Edible packaging films based on fish myofibrillar proteins. *Journal of Food Science*, 6: 1369-1374.
- [53] McHugh, T. H. and Krochta, J. M. 1994. Sorbitol-and glycerol – plasticized whey protein edible films. *Journal of Agriculture and Food Chemistry*, 42: 841-845.
- [54] Maynes, J. R. and Krochta, J. M. 1994. Properties of edible films from total milk protein. *Journal of Food Science*, 59: 909-911.
- [55] Bain, W. M., Circle, S. J. and Olson, R. A. 1961. Synthetic and Protein Adhesives for Paper Coating. TAPPI, New York, USA.
- [56] Ayrancı, E. and Tunc, S. 1997. Cellulose-based edible films and their effects on fresh beans and strawberries. *Z Lebensm Unters Forsch A*, 205: 470-473.
- [57] Yuki, E. and Ishikawa, Y. 1976. Tocopherols of nine vegetable frying oils and their changes under simulated deep fat frying conditions. *Journal of the American Oil Chemist Society*, 53: 673-676.
- [58] Kester, J. J. and Fennema, O. 1989. An edible film of lipids and cellulose ethers. *Journal of Food Science*, 54: 1391-1392.
- [46] Lieberman, E. R. and Gilbert, S. G. 1973. Gas permeation of collagen films as affected by cross-linkage, moisture, and plasticizer content. *Journal of Polymer Science*, 41: 33-43.
- [47] The, D. P., Debeaufort, F., Peroval, C., Despre, D., Courthaudon, J. T. and Voilley, A. 2002. Arabinoxylan – Lipid – based edible films and coatings. 3. Influence of drying temperature on film structure and functional properties. *Journal of Agriculture and Food chemistry*, 50: 2423-2428.
- [48] Lent, L. E., Vanasupa, L. S. and Tong, P. S. 1998. Whey protein edible film structures determined by atomic force microscope. *Journal of Food Science*, 63: 824-827.
- [49] Lakowicz, J. R. 1999. Principles of fluorescence spectroscopy. Plenum Press, New York, USA.
- [50] Slavik, J. 1994. Fluorescent probes in cellular and molecular biology, Boca Raton, FL, CRC Press, USA.
- [51] Mariniello, L., Di Pierro, P., Esposito, C., Sorrentino, A., Masi, P. and Porta, R. 2003. Preparation and mechanical properties of edible pectin-soy flour films obtained in the absence or presence of transglutaminase. *Journal of Biotechnology*, 102: 191-198.

Edible films: Qualitative parameters and production methods

Mortazavian, A. M. ^{1*}, Azizi, M. H. ², Sohrabvandi, S. ³

1. Department of Food Technology, Faculty of Nutrition Sciences and Food Technology/National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University
2. Department of Food Science and Technology Faculty of Agriculture, Tarbiat Modares University
3. Department of Food Technology, National Nutrition and Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University

(Received:88/1/18 Accepted: 88/12/3)

Being biodegradable, edible and efficient have caused edible films to be widely investigated and used as a good replacement for synthetic materials in packaging of food products. Coating confectionaries, fresh fruits and vegetables, some meat products, some dairy products, chocolate, snacks, breakfast cereals, fish and poultries, frozen products, dried and freeze dried products are from those food materials that are regularly coated by edible films. The efficiency of edible films depends on their quality parameters, the latter are principally affected by the type of film-producing materials as well as its method of preparation. This article reviews quality parameters of edible films, their test methods and principal production techniques.

Keywords: Biodegradable, Coating, Edible film, Polymer

*Corresponding author E-mail address: mortazvn@sbmu.ac.ir